



产品名称 fpb-20	20	25 × 3	57 × 3.5	330	330	340	340
公司名称	25	32 × 3.5	73 × 4	365	365	375	375
fpb-32	32	38 × 3.5	73 × 4	375	375	390	390
价格 fpb-40	40	45 × 3.5	89 × 4	面议	390	405	410
规格参数 fpb-50	50	57 × 3.5	108 × 4	420	425	445	4650
fpb-65	65	73 × 4	133 × 4.5	480	480	515	520
fpb-80	80	89 × 4	159 × 4.5	505	520	560	560
公司地址 fpb-100	100	108 × 4	219 × 8	555	560	600	645
fpb-125	125	133 × 4.5	278 × 8	615	620	670	720
联系电话	150	159 × 4.5	325 × 8	86-0577 21823808	86-0577 15355934709	800	800
fpb-200	200	219 × 8	377 × 9	940	950	1015	1100
fpb-250	250	278 × 8	480 × 10	1030	1070	1150	1265
fpb-300	300	325 × 8	529 × 10	1295	1295	1430	1545
fpb-350	350	377 × 9	630 × 12	1350	1350	1430	1545

## 产品详情

产品说明：

产品用途 本产品适用于安装在输送可燃性气体如回热炉燃料气、天然气、fpb燃气阻火器

石油液化气、煤矿瓦斯排放的管网，也适用于民用煤气管道，防止在正常  
 本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是干佳，型号是SPB，材质是WCB304，口径是DN50  
 (请见)火焰于管道中逆向传播，以避免灾难性事故的发生。安全阻火速度1

425m/s,极限阻火速度1605m/s。

### 结构特点

本产品是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火  
 焰具有淬熄作用的原设计制造的。

产品结构示意图:

### 外形及相关尺寸

型号	公称通径dn	d1	d2	l			
				pn1.0mpa	pn1.6mpa	pn2.5mpa	pn4.0mpa
fpb-15	15	18 × 3	57 × 3.5	330	330	330	330