1 1 1	

产品名称 fpb-20	20	25 × 3	57 × 3.5	不锈钢 ³³⁰	网型管道阻火 330	、器 &5 FPB天 340	然气阻火器 340
公割名称	25	32 × 3.5	73 × 4	※ 嘉千伯	生阀门制造有	限公司	375
fpb-32	32	38 × 3.5	73 × 4	375	375	390	390
价格 _{b-40}	40	45 × 3.5	89 × 4	東 议	390	405	410
fpb-50 规格参数	50	57 × 3.5	108 × 4	420 加工定律	425 訓·是	445	4650
fpb-65	65	73 × 4	133 × 4.5	类型:管	道阻火器	515	520
fpb-80	80	89 × 4	159 × 4.5	遍牌:干	重 520	560	560
公司地址 公司地址	100	108 × 4	219 × 8	555 永嘉县3	- 560 - 医 医	- 木寸 600	645
fpb-125	125	133 × 4.5	278 × 8	615	620	670	720
联系电话	150	159 × 4.5	325 × 8	&6 50577 2	21823 & 98 153	55934799	800
fpb-200	200	219 × 8	377 × 9	940	950	1015	1100
fpb-250	250	278 × 8	480 × 10	1030	1070	1150	1265
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300	325 × 8	529 × 10	1295	1295	1430	1545
fpb-350	350	377 × 9	630 × 12	1350	1350	1430	1545

产品说明:

产品用途本产品适和于安装在输送可燃性气体如回热炉燃料气、天然报、

fpb燃气阻火器

本产部的加州企制建建产等处理是管道相关。著说品牌是干售,型号是SPB,材质是WCB304,口径是DN50(排列下)从均于管道中逆向传播,以避免灾难性事故的发生。安全阻火速度1

425m/s,极限阻火速度1605m/s。

结构特点

本产品是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原设计制造的。

产品结构示意图:

外形及相关尺寸

型号	公称通径dn	d1	d2	I			
				pn1.0mpa	pn1.6mpa	pn2.5mpa	pn4.0mpa
fpb-15	15	18 × 3	57 × 3.5	330	330	330	330