

# 订做板式换热器蒸发器冷凝器，商场用空调蒸发器

产品名称	订做板式换热器蒸发器冷凝器，商场用空调蒸发器
公司名称	江苏宝得换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宝得BAODE 型号:BL95
公司地址	中国 江苏 江阴市 锡澄路 3 3 号
联系电话	86-510-86020252

## 产品详情

### bl-95型钎焊

产品简介·bl-95型钎焊板式换热器为一款专为空调及制冷设备而优化的钎焊板式换热器，覆盖了制冷容量30 ~ 200kw的范围（15-60冷吨），可作为冷凝器和蒸发器使用，特别适合于两相流工况。

尺寸·板片包厚度 $a=12+n \times 2.4$ （mm）·重量 $w=7.8+n \times 0.44$ (kg)  
n=板片数

标准接管·水侧/冷媒水侧 w520（g2"）  
r520（r2"）·制冷剂侧h2116（1"1/8）h2135（1"3/8）h5211（2"1/8）

型号	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(m)	e(mm)	重量 (kg)	滞留液(l)	换热面积(m <sup>2</sup> )	设计压力 (mpa)	测试压力 (mpa)	设计温度 (°c)
bl95a	11+2.35n	191	92	616	519	7.8+0.36n	0.105(n-2)	0.095(n-2)	3	4.5	-160--225
bl95b	11+2.72n	191	92	616	519	7.8+0.44n	0.125(n-2)	0.095(n-2)	3	4.5	-160--225

## 技术参数

最低工作温度	-160
最高工作温度	+ 225
最低工作压力	真空
最大工作压力	30/45bar
试验压力	45/63bar
单通道容积	0.21l
水侧最大流量	42m <sup>3</sup> /h

本产品的加工定制是是，品牌是宝得BAODE，型号是BL95，蒸发面积是1-20（m<sup>2</sup>），功率是5-400（KW），重量是5-40（kg），用途是蒸发器冷凝器，操作压力是加压，结构形式是立式，外形是板式，运动状况是内循环型，规格是BL95