

回流焊，HN-6600六温区回流焊LED焊接视屏直播

产品名称	回流焊，HN-6600六温区回流焊LED焊接视屏直播
公司名称	深圳市深力拓科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	类型：无铅回流焊接机:品牌：深力拓科技 最大有效尺寸：3500 × 700 × 1300 (mm) :型号： HN-6600 产品别名：炉子:材料及附件：锡膏
公司地址	深圳市宝安区沙井街道办107国道林坡坑沙头工业区A、B栋B栋一楼
联系电话	13544091621 13510471609

产品详情

深力拓科技有限公司厂家直销hn-6600

上6下6温区回流焊

产品名称：热风六温区回流焊 产品型号：hn-6600 产品类别：回流焊系列产品

特点：1. 加热系统采用hnsmt专利发热技术。2. 采用大电流固态继电器无触点输出，安全、可靠，配备专用ssr散热器，散热效率大幅度提高，有效地延长其使用寿命。3. 发热部件采用进口优质元件，确保整个系统的高稳定性和可靠性，更能保证较长的使用寿命。4. 结合温控器特有的pid模糊控制功能，一直监视外界温度及热量值的变化，以最小脉冲控制发热器件，快速作出反应，保证温控精度，机内温度分布误差极小，长度方向温度分布符合ipc标准。5. 发热区模块化设计，方便维修拆装。6. 具有温度超差，故障诊断，光报警功能。7. 独立小循环运风设计，上下加热方式，热补偿性好，热效率高，省电，升温速度快，适合优质产品焊接。特制强制热风循环结构系统，使pcb及元器件受热均匀，效率高，升温速度快。8. 运风系统采用先进的风道设计，运风均匀，热交换效率高。9. 预热区、焊接区和冷却区上下独立加热，独立循环，独立控温，相邻温区温差max可达80℃，不串温，每个温区的温度和风速可独立调节。10. 采用进口高温马达直联驱动热风循环，热风均衡性好，运行平稳，寿命长，低噪音，震动小。11. 各温区功率匹配适当，升温迅速，从室温至设定工作温度约12分钟。并具有快速高效的热补偿性能。12. 模块化设计，结构紧凑，维护保养方便。13. 独立的冷却区，保证了pcb板出板时的所需的低温。14. 传动系统采用变频马达，台达调速器调速，配合1：100的进口涡轮减速器，运行平稳，速度可调范围0 - 1800mm/min。15. 采用独立滚轮结构及托平支撑，结合的不锈钢网带，运行平稳，速度精确可达±10mm/min。16. 专用不锈钢乙字网带，耐用耐磨。长时间使用不易变形。17. 延时开关机保护功能,停机后均匀降温,有效防止因不均匀降温而产生的部件变形。18. 电控元件部份采用优质元件，确保设备长期连续稳定可靠的运作。

技术参数产品型号 hn-6600

加热区数量 上6/下6加热区长度 2000mm加热方式 全热风小循环冷却区数量 1pcb最大宽度 350mm
运输方向 左 右（或右 左）运输带高度 400 ± 20 mm传送方式 网传动

运输带速度 0-1800mm/min电源 5线 3相 380v 50/60hz启动功率 16kw正常工作功率 3.5kw升温时间 1
2分钟左右温度控制范围 室温 ~ 400 温度控制方式 温控表控制温度控制精度 ± 1 pcb板温度分布
偏差 ± 2 异常报警 温度异常外型尺寸（长*宽*高） $3500 \times 700 \times 1300$ 机器重量 420kg

控制线路和电器：

客户使用现场：（产品焊接效果）

ic类产品

led产品

led灯条的焊接：（日光灯条，软灯带，铝基板灯条，球泡灯，玉米灯等）

关于售后服务说明：

免费保修期：

免费保修期为一年，一年后两年内，有正常损坏的零部件，可与我公司置换新配件。（相当于2年质保）

深圳地区客户可享受免费上门安装培训服务，其他地区则加收500元安装调试费用。（因为是特价产品，基本没利润）

关于发票：

由于是特价商品，如客户需开发票的则加收11个点开具17%的增值税专用发票，普票和3%的增值税专用发票则需加3个点。请与支持理解，谢谢！

复制去google翻译翻译结果

复制去google翻译翻译结果

本产品的类型：无铅回流焊接机是品牌：深力拓科技，最大有效尺寸：3500 × 700 × 1300 (mm) 是型号：HN-6600，产品别名：炉子是材料及附件：锡膏，电流：交流是用途：贴片元件的焊接，作用对象：PCB是作用原理：脉冲，动力形式：电动是重量：420 (kg)，工作电压：3/380是焊接时间：可调