

电焊机ZX7-315 直流焊机，手工焊，电弧焊 逆变直流手工电弧焊机

产品名称	电焊机ZX7-315 直流焊机，手工焊，电弧焊 逆变直流手工电弧焊机
公司名称	长沙华业焊割器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:得星 型号:ZX7-315 控制方式:手动
公司地址	中国 湖南 长沙 芙蓉区 南湖五金机电市场2栋20号
联系电话	86-073182181850 13973167632

产品详情

zx7-315 逆变直流手工电弧焊机

一、产品特色：

全面取代bx系列，zx7系列。

可使用酸性、碱性焊条焊接。

比bx系列产品，一年省电2万多元。

得星特色：性能极好，可配100米线缆输出。

二、特点及用途：

采用先进的逆变技术和v-mosfet功率开关器件设计。

采用pwm控制技术，恒流特性号，电流控制精确。

效率高，空载损耗小，节约能源。

具有完善的过压、欠压、过热、过载自动保护功能，安全可靠。

体积小，轻便易携，特别适合于流动性大的场所及高空作业。

引弧性能好，焊缝均匀美观，电弧稳定，飞溅小。

适合各种酸性、碱性焊条进行施焊。

适用焊接不锈钢、碳钢、铜及其它有色金属。

适用于车辆制造、造船、化工、锅炉、食品、医药、厨房、环保、装修等各行业金属材料的加工。

节约电能、比bx系列节电50%以上。

本机取代zx5系列和bx系列焊机。

三、主要技术参数

型号	zx7-160	zx7-200	zx7-270	zx7-315	zx7-400	zx7-500
输入电源电压	ac220v	ac220v	ac380v	ac380v	ac380v	ac380v
额定输入电源容量	5.3	7	12	13	18	26
空载电压 (v)	56	58	70	72	72	76
额定输出电压 (v)	26.4	28	30	32.6	36	40
暂载率 (%)	60	60	60	60	60	60
绝缘等级	f	f	f	f	f	f
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21	ip21	ip21	ip21
空载损耗 (w)	40	40	60	60	80	100
效率 (%)	80	80	85	85	85	85
重量 (kg)	8	8	16	20	25	31
外型尺寸 (mm)	370x155x250	370x155x250	480x205x320	500x263x430	545x310x440	570x360x470

本产品的品牌是得星，型号是ZX7-315，控制方式是手动，焊接原理是MOS管逆变直流，频段是高频，保护气体类型是无，用途是焊接，负载持续率是60%，产品别名是手工电弧焊，气体延时是/，额定输入容量是5.3KVA，动力形式是手工电弧焊机，作用原理是逆变，作用对象是金属，驱动形式是电动，是否提供加工定制是是