

上海诺云公司供应德国KOCO拉弧式螺柱焊机ELOTOP1702

产品名称	上海诺云公司供应德国KOCO拉弧式螺柱焊机ELOTOP1702
公司名称	上海诺云焊接技术有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ELOTOP1702 螺柱直径:6-20 焊接方式:拉弧式
公司地址	中国 上海市 徐汇区漕溪路258弄23号3号楼103室
联系电话	86 021 64362767 13818216711

产品详情

[产品名称]	elotop1702																					
[产品内容]	<p>该型号的设备是elotop系列的主力机型，焊接电流最大为1800a，无级调节的范围是150-1600a，焊接范围可以从直径6毫米到直径20毫米，可以进行短周期、长周期、气体保护三种模式的焊接。elotop1702通常装配koco classis k22或k22-d的焊枪，以使螺柱焊接生产达到一个最完美的效果。在世界各地，elotop1702被广泛用于金属结构制造、锅炉、造船、汽车配件等领域，受到用户的广泛好评。</p> <p>主要技术参数表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>焊接范围（mm）</td> <td>陶瓷环保护模式：∅ 3-20 短周期模式：∅ 3-12 气体保护模式：∅ 3-16</td> </tr> <tr> <td>最大焊接电流（a）</td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>无级调节电流范围（a）</td> <td>150-1600</td> </tr> <tr> <td>无级调节焊接时间范围（ms）</td> <td>20-1500</td> </tr> <tr> <td>最高焊接速度：</td> <td>50枚/ 3mm 2枚/20mm</td> </tr> <tr> <td>每分钟焊接数量（个）/螺柱直径（mm）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>智能识别故障原因</td> <td>变压器和可控硅过热 控制电缆损坏 电源相位错误 引弧电流不足</td> </tr> <tr> <td>可控硅全桥整流</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>微处理器控制</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>		项目	内容	焊接范围（mm）	陶瓷环保护模式：∅ 3-20 短周期模式：∅ 3-12 气体保护模式：∅ 3-16	最大焊接电流（a）	1800	无级调节电流范围（a）	150-1600	无级调节焊接时间范围（ms）	20-1500	最高焊接速度：	50枚/ 3mm 2枚/20mm	每分钟焊接数量（个）/螺柱直径（mm）		智能识别故障原因	变压器和可控硅过热 控制电缆损坏 电源相位错误 引弧电流不足	可控硅全桥整流	是	微处理器控制	是
项目	内容																					
焊接范围（mm）	陶瓷环保护模式：∅ 3-20 短周期模式：∅ 3-12 气体保护模式：∅ 3-16																					
最大焊接电流（a）	1800																					
无级调节电流范围（a）	150-1600																					
无级调节焊接时间范围（ms）	20-1500																					
最高焊接速度：	50枚/ 3mm 2枚/20mm																					
每分钟焊接数量（个）/螺柱直径（mm）																						
智能识别故障原因	变压器和可控硅过热 控制电缆损坏 电源相位错误 引弧电流不足																					
可控硅全桥整流	是																					
微处理器控制	是																					

焊接电流实时控制	是	
防止重复焊接	是	
输入电压，50-60hz，3相（v）	230 / 400	
电源插座规格400v（a）	63	
4芯一次电缆，400v（m/mm ² ）	5 / 10	
延时熔断丝（a）230v/400v	100/63	
不同暂载率下的耗电量kva/%	121 / 2.25	
	59 / 9	
	17 / 100	
允许的供电电压波动范围（%）	-15/+6	
控制板的防尘和防水功能	有	
机壳保护级别	ip23	
冷却方式	风冷	
机壳材料	钢+粉末喷涂防腐	
机壳外型尺寸(mm)	700x415x460	
可转向并可锁定脚轮/常规固定脚轮	2 / 2	
把手	1	
起重吊环	1	
重量（kg）	160	
气体保护功能	可选装	
自动焊接接口	可选装	
标配焊枪	k22	
选配焊枪	sk14 / k22-d / k24	

本产品的型号是ELOTOP1702，螺柱直径是6-20，焊接方式是拉弧式，焊枪类型是间隙式，焊接材质是金属，产品别名是可控硅整流螺柱焊机，连续工作次数是1000000，品牌是德国Köl;CO，输入电压是230/400，外形尺寸是700x415x460，重量是160