

ZX7-400STG逆变式直流弧焊/氩弧两用焊机（IGBT双模块工业机型）

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | ZX7-400STG逆变式直流弧焊/氩弧两用焊机（IGBT双模块工业机型） |
| 公司名称 | 北京晋意福科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:晋意福 型号:ZX7-400STG 控制方式:手动 |
| 公司地址 | 北京市通州区永乐经济开发区恒业一街100-200号 |
| 联系电话 | 86 010 59227320 13601247709 |

产品详情

配快速接头1套，航空插头1个。

zx7-400主要技术参数：

| 项目 | zx7-400 |
|-------------|-----------------|
| 额定输入电压/频率 | 三相380v+-15% |
| 额定输入容量（kva） | 18.4 |
| 额定输入电流（a） | 28 |
| 输出空载电压（v） | 36 |
| 电流调节范围（a） | 20-400 |
| 额定负载持续率（%） | 60% |
| 满载效率 | 89% |
| 功率因数 | 0.95 |
| 外壳防护等级 | ip21s |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 重量（kg） | 43 |
| 最佳工件厚度（mm） | 1-15 |
| 外形尺寸（mm3） | 576 × 297 × 557 |

产品特点 一机可完成氩弧焊、手弧焊两道工序；显著减少的铜铁损，提高了焊机的整机效率，节能效果显著；数显表头，焊接电流可精确预置；具有引弧容易、飞溅小、电流稳定、成形好等特点；具有多种防护功能，温度保护、过流保护、短路保护等；逆变频率为20khz，体积小，重量轻；具有电压波动自动补偿功能，抗电网波动强，焊接电流稳定可靠；电弧推力可随焊接电缆长度调节，实现远距离焊接；可广泛应用于各类酸碱性焊条的焊接；

本产品的品牌是晋意福，型号是ZX7-400STG，控制方式是手动，焊接原理是两用焊机，焊接材质是金属，保护气体类型是氩弧，用途是气体保护，负载持续率是60%，电流是直流，额定输入容量是18.4，动力形式是手工，作用对象是金属