

超高频感应加热设备 节能钎焊机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 超高频感应加热设备 节能钎焊机 |
| 公司名称 | 惠州市德力焊接设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:节能钎焊机 型号:KIS-06 频段:超高 |
| 公司地址 | 广东博罗县湖镇镇陈村工业园 |
| 联系电话 | 86 0752 6355579 13669590476 |

产品详情

主要特点：

1. kis系列超高频频率高，主要用于加热和焊接各种超小型，超细型工件，例如可加热直径小于0.1mm的材料
2. 谐振变频技术，高效，耗电量仅为电子管感应加热设备的20%-50%。
3. 采用功率mos器件逆变，频率高，重量轻，体积小。
4. 100%占载率，24小时不间断连续工作。输出功率10%-100%无极可调。
5. 简单设计，安装简易，无需调试，使用方便。
6. 安全，可靠，设备无万伏高压，操作安全。
7. 广泛应用于金属五金制造，电器电子行业的接插件焊接，小型继电器内部的不接触焊接，制冷业的耐高压焊接，首饰行业各部件间的焊接和金属饰品及金属工艺制造的焊接。

| 型号 | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 参数 | kis-02kw | kis-05kw | kis-15kw | kis-30kw | kis-60kw |
| 输入电压 | 220v | 220v | 220v | 380v | 380v |
| 输出最大功率 | 2kw | 5kw | 15kw | 30kw | 60kw |
| 振荡频率 | 500k-1.5mhz | 200k-1.2mhz | 200k-500khz | 150k-200khz | 50k-150khz |
| 冷却水压 | 0.01mpa | 0.02mpa | 0.02mpa | 0.03mpa | 0.03mpa |
| 重量 | 5kg | 12kg | 20kg | 42kg | 60kg |
| 进水水温 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |

本产品的类型是节能钎焊机，型号是KIS-06，频段是超高，品牌是德力，动力形式是电动，产品别名是钎焊机，电流是交流，用途是焊接，作用对象是金属，工作电压是50，工作温度是50，工作频率是5，焊接厚度是05，焊料是0