

日本三社交直流氩弧焊机 IA-3001TP 氩弧焊机 电焊机维修

产品名称	日本三社交直流氩弧焊机 IA-3001TP 氩弧焊机 电焊机维修
公司名称	株洲昇晟焊接技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Sanrex/三社 型号:IA-2001TP 控制方式:自动
公司地址	湖南株洲市石峰区大丰工业园B区38号
联系电话	0731-22252859 18975352081

产品详情

型号：ia-2001tp

数码控制igbt逆变直流tig焊接机 (ia-2001tp)			
额定一时电压	v		220
相数	-		single phase
额定输入	kva		8.7
额定频率	hz		50/60
额定使用率	%		20
最高空载电压	v		66/72
输出电流	tig焊接	a	5 ~ 200(dc)/10 ~ 200(ac)
	手工焊接	a	5 ~ 160(dc)/10 ~ 160(ac)
输出电压	tig焊接	v	18
	手工焊接	v	26
初期.火口电流	a		5 ~ 200
火口控制方式	-		std/slope/repeat/spot
控制上坡时间调整	sec		0 ~ 15
控制下坡时间调整	sec		0 ~ 25
气体预流控制	sec		0.0 ~ 1.0
气流滞后气流控制	sec		0.0 ~ 60.0

外形尺寸 高*宽*长mm	360*220*570						980*545*1090	
重量 kg	20	18	19	20	20	20	63	72
负载持续率								
100% 20 tig		170 a	160 a		170 a	170 a	330 a	330 a
100% 20 mma	170 a	150 a	150 a	170 a	170 a	170 a	330 a	330 a
最大 20 tig		200/40%	200/40%		250/40%	250/40%	400/70%	400/70%
最大 20 mma	200/60%	170/40%	170/40%	250/40%	250/40%	200/60%	400/50%	400/50%
100% 40 tig		150 a	140 a		150 a	150 a	290 a	420 a
100% 40 mma	140 a	130 a	130 a	150 a	150 a	150 a	290 a	420 a
60% 40 tig		170 a	170 a		190 a	180 a	350 a	350 a
60% 40 mma	180 a	150 a	150 a	190 a	190 a	170 a	350 a	350 a
最大 40 tig		200/40%	200/40%		250/35%	250/35%	400/40%	400/40%
最大 40 mma	200/40%	170/40%	170/40%	250/35%	250/35%	200/35%	400/20%	400/20%

本产品的品牌是Sanrex/三社，型号是IA-2001TP，控制方式是自动，焊接原理是对焊，焊接材质是不锈钢，频段是高频，保护气体类型是氩弧，用途是焊接，负载持续率是20%，电流是交流，额定输入容量是8.7kv，动力形式是超声波，作用对象是铝