

BX1型交流电焊机 名江/乐威

产品名称	BX1型交流电焊机 名江/乐威
公司名称	贵阳云岩黔永丰工矿机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:名江/乐威 型号:BX1-315/400/500/630 频段:高频
公司地址	贵州省贵阳市云岩区延安西路277号
联系电话	13595110118

产品详情

一、概述

bx1矿用系列交流弧焊机是专为开矿企业井下焊接和焊补工作而设计的。本机可输入用ac380v或660v(50hz)交流电,具有体积小、重量轻、移动方便、电流调节范围大、陡降特性好、焊接飞溅小、电弧稳定等特点;非常适用于矿山、煤矿井下或地面有电源场合作业。配用2.5—8mm的普通电焊条(j422)焊接碳钢、不锈钢、铸铁等,也可用于钢板的电弧切割。

焊机应在通风良好、无水进入、无腐蚀性气体、无瓦斯煤尘爆炸的场所使用,应注意防潮,定期用高压风清除机内元器件上的灰尘。在搬动焊机的过程中,要轻拿轻放,避免摔碰,以减少焊机不必要的故障

二、特点

- 1、整机采用小车式设计,移动方便,安全可靠。
- 2、移动铁芯式结构,电流无极调节,快捷,方便,调节范围宽。
- 3、变压器绕组采用无氧铜电磁线,铁芯采用高导磁冷轧硅钢片,损耗小、效率高;整机经严格防潮绝缘处理,工艺先进,性能稳定可靠。
- 4、采用风扇冷却,工作时间更持久。

主要技术参数

规格型号	bx1-315a	bx1-400a	bx1-500a
------	----------	----------	----------

额定输入	交流单相660/380v 50hz ± 10%			
电压 (v)				
额定空载	70	70	70	
电压 (v)				
额定输出	315	400	500	
电 流 (a)				
电流调节范围 (a)	60-315	80-400	100-500	
额定负载持续率(%)	35	35	35	
额定输入	22	28.8	36	
容量(kva)				
绝缘等级	f	f	f	
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷	
重量 (kg)	90	100	120	
外形尺寸 (mm)	670 × 430 × 725	670 × 430 × 725	700 × 460 × 745	700 × 460 × 745

本产品的品牌是名江/乐威，型号是BX1-315/400/500/630，频段是高频，控制方式是自动，焊接方式是储能式，驱动形式是手动，动力形式是高周波，焊接原理是冷焊，作用对象是金属，作用原理是脉冲，电流是交流，用途是焊接，样式是便携式，加工精度是大功率，额定容量是30（KVA），最大焊接厚度是6（mm），规格是100%铜/带开关BX1-315-TT,100%铜/带开关BX1-400-TT,100%铜/带开关BX1-500-TT,名江BX1-400-2新款,名江BX1-400-3新款带开关,名江BX1-500-3新款,名江BX1-630B,名江BX1-630/钢筋对焊,电焊机BX1-315A双电压,电焊机BX1-400A双电压,电焊机BX1-500A双电压