

CBB61全自动软线机 易飞

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | CBB61全自动软线机 易飞 |
| 公司名称 | 广州市易飞科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:易飞 型号:CBB61 频段:中频 |
| 公司地址 | 广州经济技术开发区创业路10-16号五楼之二 |
| 联系电话 | 020-82087579 |

产品详情

广州市易飞科技发展有限公司

guangzhou yifei techn.dev.co.,ltd.

yfaw-cbb61-w

易飞全自动点焊机-(cbb61)-软线

特性features

- 1、 本产品适用于cbb61系列金属化薄膜电容器芯子端面（纯锌、合金）与金属软线之间的焊接。
- 2、 本产品采用逆变直流焊接电源，电流、时间控制精确，电流输出稳定，特别适合纯锌端面的焊接，满足rohs指令的要求，同时降低材料成本。
- 3、 采用气动元件及步进电机由plc全自动化控制。
- 4、 检测报警功能齐全，自动化程度高，一个员工可同时操作管理3台机器，节约人工成本。
- 5、 除焊接参数外，所有机械动作参数由液晶触摸屏输入控制，人机界面优良，容易掌握和操作。
- 6、 节能，在最大输出功率工作条件下，耗电量仅为1度/小时。

主要技术参数main specificatio ns

一、电容适用尺寸：

单位：mm

| | w (宽) | h (高) | t (厚) | l (线长) | d (线径) |
|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 最小 | 26 | 13 | 5 | 80 | 2 |
| 最大 | 52 | 34 | 24 | 220 | 3.5 |

二、设备主要技术参数：

| | 参数 | 备注 |
|------|-------------------|-----------|
| 生产速度 | 1500 | 个/小时 |
| 输入电源 | 3-380v | 三相 |
| 视在功率 | 14.5 kw | 最大输出 |
| 外形尺寸 | 1400 × 830 × 1700 | 长 × 宽 × 高 |
| 设备质量 | 300 | kg |

<http://www.gzefei.com>

电话：020-82087579/82221692 传真：020-82087607 qq：1119094213

地址：广州市经济技术开发区创业路一街10—16号中航大厦一号厂房五楼西

本产品的品牌是易飞，型号是CBB61，频段是中频，控制方式是自动，焊接方式是压力式，驱动形式是气动，动力形式是高周波，焊接原理是其他，作用对象是金属，作用原理是逆变，电流是交流，用途是建材生产加工，样式是台式，加工精度是精密