

瑞凌逆变埋弧焊机MZ1000

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 瑞凌逆变埋弧焊机MZ1000 |
| 公司名称 | 上海杭徽贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:瑞凌 型号:MZ1000 工作形式:弧焊 |
| 公司地址 | 嘉定区宝钱公路5000弄134号101室 |
| 联系电话 | 13661593826 18930702799 |

产品详情

主要参数表

| | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 电源电压(v) : 380v | 功率因数 : 0.93 | 额定输入电流(a) : 84.3 |
| 空载损耗(w) : 300 | 输出电流调节范围(a) : 112-1000 | 外壳防护等级 : ip21 |
| 额定输出电压(v) : 44 | 额定输出电流(a) : 1000 | 绝缘等级 : f |
| 焊接厚度(mm) : 8.0—20.0 | 负载持续率(%) : 60 | 效率(%) : 85 |
| 主机重量(kg) : 85 | 外型尺寸(mm) : 760 × 380 × 820 | |
| 焊丝直径(mm) : 4.0/5.0 | | |

产品说明

一、电源可作埋弧焊、手工焊、碳弧气刨多用途使用；二、新型的设计和三相通道处理，使焊机整机可靠性得到了大幅度提高，适用于各种环境工作；三、采用目前最先进控制电路，焊机各项技术指标均达一流水平；四、焊接性能优良，熔池深、强度高、成型美观；五、广泛用于各类大中型碳钢、合金钢、不锈钢压力容器、金属结构件的自动焊接；六、内置过热、过流、过压、欠压等保护电路，操作安全。

本产品的品牌是瑞凌，型号是MZ1000，工作形式是弧焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是手动，保护气体类型是氩弧，作用对象是金属，额定容量是380V，负载持续率是60(%)，适用对象是金属，工作电压是44(V)，电流调节范围是112-1000(A)，操作方式是手动，是否提供加工定制是否