

北京时代气保焊机NB-350二氧化碳气保焊机C02焊机气保焊机

产品名称	北京时代气保焊机NB-350二氧化碳气保焊机C02焊机气保焊机
公司名称	上海昆宇机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TIME/时代 型号:NB-350 控制方式:手动
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	13601770228

产品详情

气体保护焊机 nb-350(a160-350)

主要特点igbt逆变技术抗电网波动能力强输出电缆可加长至50m/50mm² 慢送丝启动技术参数

输入电压	3相 380/400v (-25% ~ 20%) (50 ~ 60) hz
额定输入电流	22a
额定输入功率	14.5kw
空载电压	66 ± 5v
电压调节范围	15 ~ 40v
电流输出范围	20 ~ 350a
适应焊丝规格	0.8 1.0 1.2 (钢)
额定负载持续率	60%
效率	90%
功率因数	0.93
外壳防护等级	ip23s

绝缘等级	f>
冷却方式	风冷
外形尺寸	560 × 300 × 530 (mm)
重量	40kg

本产品的品牌是TIME/时代，型号是NB-350，控制方式是手动，焊接原理是冷焊，频段是高频，保护气体类型是二氧化碳，用途是焊接，负载持续率是60%，电流是直流，额定输入容量是14.5KW，动力形式是高周波，作用对象是金属