

# 上海通用HYS-630钢筋电渣压力焊 大型钢结构焊机 碳弧气刨焊机

产品名称	上海通用HYS-630钢筋电渣压力焊 大型钢结构焊机 碳弧气刨焊机
公司名称	沙福电气(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TAYOR/上海通用 型号:HYS-630 用途:焊接
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区洪德路258号
联系电话	86 021 61174680

## 产品详情

### hys钢筋电渣压力焊机

hys-630是建筑工地施工中钢筋竖向接长的专用设备，其主体是专用的动铁芯式交流弧焊电源及晶闸管控制系统。控制系统将电弧、电渣、顶压等过程的时间根据不同直径的钢筋将程序集成电路固化，达到了一元化的调节，方便了操作。a/d转换的时钟及多级分频，即保证焊接时间的准确又有电网电压波动的补偿功能及无效时间不计功能，使焊接质量可靠。

### 主要技术参数

数据	型号
额定输入电压(v)	380/单相
电网频率(hz)	50
适焊钢筋直径(mm)	16- 36
空载电压(v)	75
额定焊接电流(a)	630
电流调节范围(a)	125-630
额定负载持续率(%)	60
额定输入容量(kva)	49.4
绝缘等级(级)	f
冷却方式	风冷
外形尺寸(mm) (长×宽×高)	770×540×970
总重量(kg)	168

数据	型号	khs-630钢筋电渣压力焊控制箱
电源电压(v)		380/单相
额定控制电流(a)		120
可焊钢筋直径(mm)		16- 36
焊接时间(秒)		18-38(8档)
电网波动补偿方式(t/n)		电压-时间
防护等级(级)		ip21s
外形尺寸(mm) (长×宽×高)		320×450×260
总重量(kg)		11

本产品的品牌是TAYOR/上海通用，型号是HYS-630，用途是焊接，工作形式是氩弧焊，驱动形式是电动，电流是直流（A），作用对象是金属，焊接原理是对焊，动力形式是等离子，作用原理是逆变，样式是便携式，加工精度是精密，保护气体类型是二氧化碳，是否二手是全新，额定输入容量是电话咨询，负载持续率是电话咨询，产品别名是HYS钢筋电渣压力焊