

# 上海南工通用BX1-250B交流弧焊机BX1-250电焊机交流焊机

产品名称	上海南工通用BX1-250B交流弧焊机BX1-250电焊机交流焊机
公司名称	深圳市龙华新区观澜永圣丰机电批发商行
价格	面议
规格参数	品牌:TAYOR/上海通用 型号:BX1-200B、BX1-250B、BX1-315B、BX1-400B 工作形式:BX1系列交流弧焊机
公司地址	广东深圳市宝安区观澜镇越兴工业区
联系电话	086 0755 33654477

## 产品详情

1、采用优质硅钢片；2、电流无极调节输出，焊接电流稳定，电弧无磁偏吹；3、小车式设计，结构新颖，移动方便，外出施工作业首选；4、适用于 $\varnothing 2-\varnothing 8$ 的交流酸性焊条；5、适用于低碳钢、合金钢等材质的焊接。1、环境温度介于-10 和40 之间。2、工作场所海拔高度不超过1000m。3、周围空气中的灰尘、酸、腐蚀性气体或物质等不超过正常含量，由于焊接过程中而产生的则除外。4、不宜在含盐的空气中长时间使用。5、供电电压的波动在额定值的 $\pm 10\%$ 以内。6、工作场所风力低于1.5米/秒。7、不适合雨中使用和作业。

## 主要技术参数

数据	bx1-200	bx1-250	bx1-315	bx1-400	bx1-500	bx1-630
额定输入电压 (v)	380	380	380	380	380	380
额定频率 (hz)	50	50	50	50	50	50
相数 (相)	单相	单相	单相	单相	单相	单相
额定空载电压 (v)	60	62	70	72	72	72
额定输出电流 (a)	200	250	315	400	500	630
电流调节范围 (a)	50-200	50-250	60-315	80-400	100-500	130-630
额定负载持续率 (%)	20	35	35	35	35	35

额定输入容量 (kva)	12	15.5	22	28.8	36	45
绝缘等级	f	f	f	f	f	f
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷	强制风冷	强制风冷	强制风冷
外形尺寸 (mm)	600 × 365 × 590	645 × 405 × 635	670 × 430 × 725	670 × 430 × 725	700 × 460 × 745	700 × 460 × 745
重量 (kg)	60	78	90	110	135	155

本产品的品牌是TAYOR/上海通用，型号是BX1-200B、BX1-250B、BX1-315B、BX1-400B，工作形式是BX1系列交流弧焊机，焊接方式是储能式，电流是交流，样式是便携式，驱动形式是电动，保护气体类型是BX1系列交流弧焊机，作用对象是金属，额定容量是/，负载持续率是/，适用对象是金属，工作电压是380V、220V，电流调节范围是/，操作方式是手动，是否提供加工定制是否