

喷漆房过滤棉 烤漆房过滤棉 质优价廉 欢迎采购

产品名称	喷漆房过滤棉 烤漆房过滤棉 质优价廉 欢迎采购
公司名称	章丘市广宇涂装设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:过滤棉 性能:耐低温
公司地址	章丘市辛寨镇大高村
联系电话	053183549900

产品详情

烤漆房、喷漆房顶篷过滤棉、空气过滤棉也叫天井棉，天井滤网、喷胶棉、顶棉；荷兰进口“飞特亚”系列：cc-600g ff-560gx国产系列：sp-600g sp-560g je-600g je-560g 3a-600g 3a-560g该系列顶篷过滤棉主要应用表面涂装行业，专门为喷漆室末端过滤而设计,由抗断裂的合成纤维构成的高性能热熔法无纺布加工而成；递增结构，即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，较高过滤效率，延长使用寿命；粘性处理，因粘剂完全渗透介质而使尘埃粒子无法通过;得到全面过滤的空气均匀扩散.形成层流状态,达到最佳的喷涂效果;耐湿性,可达100%相对耐湿度.，符合防火分类标准欧洲din53438-f11初效过滤棉：初效棉、兰白进风口过滤棉sp-20 sp-30 sp-40 shy-20 shy-30 shy-40产品特性：备有g2、g3、g4、f5可选，经过吸尘或清洗后可多次使用，经济性好；该产品为一般通风设备和空气控制系列吸入口处作为预过滤和粗过滤而设计，由高性能，高强度的合成纤维递增结构加工而成；兼备高容尘量和阻力低，有进出风面的区分特点；耐温100度；广泛用于板式过滤器和袋式过滤器。漆雾毡：阻漆网、地棉、玻璃纤维蓬松毡(pa-50 pa-100)应用于表面喷涂高质量漆雾过滤；捕捉率高，pa-50/pa-100尤其适合应用于热回收系统；高强度的玻璃纤维逐渐加密结构；迎风面为绿色，出风面为白色，低压缩性能保持其外型不变，使其过滤纤维完全有利于储存油雾灰尘。耐温：170。c；漆雾平均分离效率： 95%

本产品的加工定制是是，材质是过滤棉，性能是耐低温，类型是亚高效，适用对象是空气，适用范围是空调,风机,空气净化器,烤漆房,吸尘器,过滤器,喷漆房家具烤漆房汽车烤漆房，用途是防尘、除尘，品牌是广宇，厚度是20（mm），是否含有滤料是是，规格是1.6m/2m