

反冲洗_不锈钢折波滤芯 不锈钢

产品名称	反冲洗_不锈钢折波滤芯 不锈钢
公司名称	新乡市万和滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 滤芯形式:折叠滤芯 用途:油除杂质
公司地址	河南省新乡市大召营过滤工业园
联系电话	86-03735471368/305/301/360 13409216306

产品详情

产品介绍

不锈钢折叠滤芯过滤器的主过滤材料采用不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网为主过滤介质，滤芯各密封面采用氩弧焊接工艺接合，过滤层采用多摺折叠工艺，构成一个完整的滤芯，无泄漏，无介质脱落现象，不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经高温烧结制成的多孔深度形过滤材料；不锈钢编织网是由不锈钢丝编织而成。特点：1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；5、全不锈钢结构，化学相容性广；主要技术参数1、最高工作温度：500
2、过滤精度：1 - 200um3、工作压力：0.1 - 30mpa4、滤芯规格：5 - 40英寸（可根据用户要求另行制作）

联系方式:司梦杰 13409216306 0373-5471305 qq:2850726184

万和芯

企业一览

发展历程

产品研发与检测

产品特写图(主要部件)

发货中心

客户到访

联系万和

本产品的材质是不锈钢，滤芯形式是折叠滤芯，用途是油除杂质，适用范围是压缩机，适用对象是油，类型是高效，品牌是万和芯，工作温度是160（ ），工作最大压差是10（MPa），过滤精度是20，进出口径是100（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温，原水压力是10（KG/cm²），过滤面积是7，型号是100*500-20，规格是100*500-20