

不锈钢汽液过滤网，PP气液过滤网，聚四氟过滤网

产品名称	不锈钢汽液过滤网，PP气液过滤网，聚四氟过滤网
公司名称	安平县威驰金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 类型:高效 用途:气液过滤
公司地址	安平县西两洼乡耿屯村71号
联系电话	18131812868

产品详情

气液过滤网又称汽液过滤网、破沫网、（简称气液网，又称捕沫网、编织丝网、针织网、编结丝网、屏蔽金属丝网、），是一种以特殊形式编织的丝网，用于化学工业中制作丝网除沫器、丝网除雾器，触媒和蒸馏、蒸发、吸收等工艺过程中夹带在气体中的雾滴和液沫的消除或捕获；用于机械设备制造工艺中的油气分离、油水分离、气液分离、减震消音、密封元件等；用于环境保护领域中的除尘、除水、除雾、空气净化、烟气脱硫、水处理设备、油水分离器；各种场合的分离、过滤装置；汽车、拖拉机的滤芯；汽车部件中的密封、减震（避震）、消音和排气净化元件；电子、电器产品电磁干扰的屏蔽装置等被广泛使用。气液过滤网产品在我国应用最广泛的场合：石油、石化、化工、轻工、医药、冶金、航天、船舶、汽车、机械、消音减震、压力容器、干燥塔、吸收塔、脱硫塔、环保工程的除水除雾除尘；用于过滤、筛选、触媒和蒸馏、蒸发、吸收等工艺过程中气液分离、气水分离。

丝径规格范围：0.08mm~0.30mm的扁丝或圆丝。单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝（各种纤维）编织等、根据需要可在丝网上压轧制成各种式样规格的波纹形。经辗压成形的波浪型网以正确的角度彼此交叉叠合成；多层折叠扩张是以不同的密度、孔径、线径使物体通过时多次改变流动方向，增大其效率。优点：1、阻力低,可反复清洗，经济性极高；2、耐酸碱强度高,耐高温的通风系统；3、安全、坚固、使用寿命长。

常用气液过滤网规格：型式 规格标准型 40-100 60-150 105-300 140-400 160-400

200-570高效型 60-100 80-100 80-150 90-150 150-300 200-400 300-600 高穿型

20-100 30-150 70-400 100-600 170-560 阻尼型 33-30 38-40 20-40 26-40

30-40 30-50 48-50 30-60 30-80 50-120 常用气液过滤网材料：材料代号 材料

代号 q235-a q235-a 黄铜丝 h68、h65、h62 20 紫铜丝 qsn0cr19ni9 sus304 镍丝 n4、n6、n7、n8 00cr19ni11

sus304l 钛丝及钛合金丝 ta2、ta3、tc3、tc4 0cr17ni12mo2 sus316 聚氯乙烯 (pvc) pvc00cr17ni14mo2 3sus16l

聚乙烯 (pe) pe0cr19ni10ti sus321 聚丙烯 (pp) pp0cr19ni13mo3 sus317 聚全氟乙丙烯 (fep、f46)

f46(ptfe)0cr25ni20 sus310s 聚四氟乙烯 (ptfe、f4) f4(fep)1cr25ni20si2 sus310s 因科镍 (inconel)

inconel20#合金 ns143 蒙乃尔 (monel) monelns-80 厂商代号 金属与玻璃纤维混织 厂商rs-2 厂商代号

金属与非金属丝交织/混织 厂商00cr20ni25mo4.5cu 904l (no8904) (1)气液过滤网产品一般按沪q/sg1 2-1-79、q/yszz-88-91标准生产。(2)丝网除沫器用气液过滤网按sp、hp、dp、hr网型式生产。(3)制作其它元件的专用气液过滤网型式按“ht-***”标准制作。(4)气液过滤网金属丝线径规格范围：0.08~0.5的圆丝或0.1*0.4、0.1*0.3、0.2*0.4的扁丝单股丝；(5)特殊性的有多股、金属和纤维材料混织、金属和pp材料混织、交织。

本产品的材质是不锈钢，类型是高效，用途是气液过滤，适用对象是油，开孔率是98(%)，编织方式是针织，品牌是其他，单丝直径是0.1-0.4(mm)，目数是50(目/英寸)，径向断裂强度是179(N/cm)，宽幅是0.02-0.8(m)，密度是30(根/10cm)，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，适用范围是汽车发动系统,油箱,过滤壶,水槽,水泵,医用,净水器,过滤器，型号是各种型号，规格是客户定做