

## 2014京鑫除油高效优质果壳粉 核桃壳--

产品名称	2014京鑫除油高效优质果壳粉 核桃壳--
公司名称	灵寿县京鑫矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:油 用途:油水分离
公司地址	河北 灵寿县 燕川工业区
联系电话	031182612432 15831922063

### 产品详情

果壳是由核桃壳、杏壳、樱桃壳、酸枣壳等果壳加工而成，具有硬度高，耐酸碱，耐浸泡的特性，主要用于过滤材料，活性炭加工，石油助剂，化妆品等。是石油钻探油井堵漏，水下管道隧道工程良好的辅助材料。

规格：

主要规格：6-10目，10-20目，20-40目，30-60目，60-100目，100-200目用山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。此滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。含油果壳滤料取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要应用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需填充5-10%即可。此滤料硬度高、耐磨损、抗压性好，抗压力为23.4kgf，化学性能稳定，不在酸碱中溶解，吸附截污能力强，吸附率为27—50%，亲水性好抗油浸，比重g/cm<sup>3</sup>1.25,略大于水，充填比重为0.85g/cm<sup>3</sup>，易反洗再生，与其它滤料相比，它的优点在于直接采用滤前水反洗，运行成本低，反冲洗强度低，（6.71/s.m<sup>2</sup>），滤速快（24—26/n）效果好。对油田含没法水处理效果显著，油去除达95%，含油降至5mg/l以下。

检测项目	测试数据	检测项目	测试
油去除率	90-95%	反洗强度	25m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h
悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力	0.32mpa
滤速	20-25m/h	维护方式	每年补充5 - 10%
比重	1.5g/cm <sup>3</sup>	堆密度	0.8g/cm <sup>3</sup>

果壳滤料应用领域：

1、油田含油污水处理：去油和悬浮固体。

2、工业含油工业水处理：去油和悬浮固体。

3、民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。

#### 果壳滤料特点

1、具有多方面性和微孔性，截污力强，油和悬浮物去除率高。

2、具有多棱性和不同粒径，形成深床过滤，增强了除油能力和滤速。

3、具有亲水不亲油和适宜的比重，反洗易，再生力强。

4、硬度大，且经特殊处理不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，减省维修费用和维修时间，提高利用率。

联系方式：

电话：0311-82612432

传真：0311-82612432

手机：15831922063李经理

工厂地址：灵寿县燕川工业区

网址：[www.jingxinkcp.com](http://www.jingxinkcp.com)

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是油，用途是油水分离，性能是耐酸,耐碱,耐高温,防火,防水,防静电，类型是高效，品牌是京鑫，吸附率是8（%），抗压力是99（kgf），密度是0.8（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是0（%），磨损率是0，硬度是6，化学成分是0，盐酸可溶率是0（%），规格是6-100目