

# 无烟煤滤料，过滤水质无烟煤滤料，过滤饮用水，过滤污水，无烟煤

产品名称	无烟煤滤料，过滤水质无烟煤滤料，过滤饮用水，过滤污水，无烟煤
公司名称	巩义市宝来水处理材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇南营村
联系电话	15037199678 15713676076

## 产品详情

店是河南巩义宝来水处理材料厂网上店铺，本店主营各种水处理净水剂材料，各种质量，价位，规格的产品，厂家直销，价格公道，性价比高，数量不限。如果有您满意的产品可与我们联系。注：：您可通过支付宝付款，也可采用银行转账，但转账之前请用短信或来电，通知我们以便及时为您发货，可以开发票，也可立合同，由此保证双方利益不受侵害。详情咨询：www.gyblscl.com联系电话：15981912092

qq:2445226060公司账户：16019401040017245户名：巩义市宝来水处理材料厂开户行：中国农业银行巩义市支行城南分理处

### 巩义市宝来水处理材料厂

是中原地区专业的粉状活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质柱状活性炭等活性炭系列；聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁等水处理药剂；石英砂滤料、海绵铁除氧剂、沸石滤料、锰砂滤料、无烟煤滤料等水处理滤料的专业生产商和供应商，拨打电话：15981912092 或登录我们的网站 <http://www.gyblscl.com> 了解更多产品信息。

精制无烟煤滤料采用山西优质白煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(>50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉碎,筛等工艺加工而成是普遍采用双层,三层快速过滤材料。实用于一般酸性,中性碱性的净化处理,具有良好的比表面积,各项指标均达到建设部(cj/t44-1999)标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的

，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。用途用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤科的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

用耐用织物袋包装，净重30kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

常用规格一般为：0.5 - 0.8，0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等。

无烟煤滤料的理化指标：

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定碳 (c)	97%	孔隙率	53%
磨损率	0.35%	密度	1.57g/cm <sup>3</sup>
破碎率	0.68%	堆密度	0.947g/cm <sup>3</sup>
盐酸可溶率	0.98%	不均匀系数	k80 2
硫含量 (s)	0.05%	铜含量 (cu)	0.025%
锌含量	0.04%	其它重金属含量不超过国家饮用水标准	

巩义市宝来水处理材料厂地处中国净水材料之乡，我厂坚持：“用户至上，质量第一”的原则，依靠当地天然的矿产资源优势，利用科学的管理措施和精良的检测设备，十几年来在中国给排水协会及有关高级工程师的协助下，采用最新工艺，采用印尼碳化料、质量上乘、性能稳定畅销二十多个省市，产品远销国外、韩国、日本、苏丹、美国、马来西亚、印尼、加纳、俄罗斯等十多个国家。我厂产品经省卫生厅、省质检站来我厂抽样监测后，各项技术达标，本厂热情欢迎国内外客户来我厂实地考察、观当地风情、品当地美味佳肴、热忱欢迎您的光临！

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，类型是高效，品牌是宝来牌，吸附率是100（%），密度是1.4-1.5（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是48-52（%），磨损率是1.5，盐酸可溶率是1.5（%），规格是粒径：0.5-1mm,粒径：0.8-1.2mm,粒径：0.8-1.6mm,粒径：1.2-1.8mm,粒径：1-2mm,粒径：1-3mm,粒径：2-4mm,粒径：3-5mm