

高纯度无烟煤滤料 无烟煤

产品名称	高纯度无烟煤滤料 无烟煤
公司名称	上海优的艾水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号3号楼302室
联系电话	021-57230030

产品详情

采用优质白煤，经精选加工而成。外观光泽度好，机械强度高，化学性能稳定，在酸性、中性、碱性水中都不溶解。无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。

广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎、粉、筛等工艺加工而成，是普遍采用双层、三层快速过滤材料。

无烟煤滤料的技术要求：

无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。

无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。

无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。

无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。无烟煤滤料常用规格：0.5-1.2mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm。

相关图片：

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐高温,耐低温,防火,防静电，

类型是高效，品牌是UDI-A，吸附率是95（%），抗压力是50（kgf），密度是1.4（g/cm³），孔隙率是0.25（%），磨损率是0.02，硬度是9，化学成分是天然煤，盐酸可溶率是0.02（%）