# 固定碳含量85% 水处理无烟煤滤料 （实拍图）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 固定碳含量85% 水处理无烟煤滤料 （实拍图） |
| 公司名称 | 河南绿源水处理科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 滤料类型:无烟煤<br>适用对象:水<br>用途:水过滤 |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市北山口工业园区创业路东段 |
| 联系电话 | 0371-64113555 13949012788 |

# 产品详情

无烟煤滤料是目前普通采用双层、三层快速过滤材料，主要用于无阀滤池、虹吸滤池、高速中速过滤器。机械强度高，化学性质稳定，不含有毒有害物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好，它在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤后的水质，以此选择的性质标准见表：

无烟煤滤料化学性质分析

| 分析项目 | 单位 | 分析数据 | 分析项目 | 单位 | 分析数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定碳(c) | % | 85 | 铜 | % | 0.045 |
| 硫元素 | % | ≤0.5 | 其他重金属 | | |
| 灰份 | % | ≤6 | 含量均不超过国家饮用水标准 | | |
| 挥发度 | % | ≤8 | | | |

无烟煤滤料物理性质分析(以0.8-1.8为例)

| 分析项目 | 单位 | 分析结果 | 分析项目 | 单位 | 分析结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 含泥量 | % | ≤2 | 洗净度 | % | 95 |
| 密度 | g/cm3 | 1.60 | 密度不大于1.8g/cm3 | % | 6% |
| 磨损率 | % | ≤0.35 | 有效颗粒 | | |
| 碎碎率 | % | ≤0.35 | 不匀系数(k80) | | ≤2 |
| 盐酸可溶率 | % | ≤0.70 | 孔隙率 | % | 52.65 |
| 灼烧减重 | % | ≤0.98 | 容量 | | 0.974g/cm3 |

成交记录

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电，类型是高效，品牌是绿源，吸附率是99（%），抗压力是86（kgf），密度是1.57（g/cm3），孔隙率是53（%），磨损率是3.6，硬度是5，化学成分是c，盐酸可溶率是1.6（%），规格是0.4-5mm