

无烟煤滤料 普通无烟煤滤料 水洗无烟煤滤料

产品名称	无烟煤滤料 普通无烟煤滤料 水洗无烟煤滤料
公司名称	巩义市豫嵩给排水器材厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村
联系电话	86-0371-66559784 86-0371-64125799 13803998854

产品详情

巩义市豫嵩给排水器材厂生产无烟煤滤料：无烟煤滤料是水处理行业普遍采用的理想的过滤净水材料。它的优点是化学性能稳定，强度高，滤速快，在一般的酸、中、碱性水中均不溶解，具有足够的机械强度，使用周期长，是目前单层、双层、三层滤池中都不可缺少的上好过滤材料。

无烟煤滤料用途:豫嵩牌无烟煤滤料可用于生活饮用水和工业生产用水的普通滤池、快速滤池、无阀滤池及各种过滤器、机械过滤器及（化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品）等生产前后的水质处理。无烟煤碳块主要应用于化肥（氮肥、合成氨）、陶瓷、制造锻造等行业。无烟煤粉主要应用在冶金行业的高炉喷吹（高炉喷吹用煤主要包括无烟煤、贫煤、瘦煤和气煤）。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。1、无烟煤滤料用途：净化、软化和过滤废水。2、适用范围：饮用水、污水处理、工业用水、工业废水的净化过滤等。3、特点：外觀光泽好，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，耐酸碱，过滤速度快，使用周期长，无烟煤比砂子带电性强，具有电吸附效应，可实现高速过滤；去污能力强、去除率达98%左右。

无烟煤滤料技术指标

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定炭	70%	破碎率	0.68%
比重	1.67g/cm ³	盐酸可溶率	0.98%
容重	0.95g/cm ³	磨损率	0.35%
含泥量	1%	硫含量 (s)	0.05%
孔隙率	53%	锌含量	0.04%
均匀系数	k60 1.5	铜含量	0.025%
不均匀系数	k80 1.8	其它重金属含量不超过国家饮用水标准	

无烟煤滤料常用规格：0.5-1.0mm，0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐低温,防水,防静电，类型是亚高效，品牌是豫嵩，吸附率是68（%），抗压力是90（kgf），密度是1（g/cm³），孔隙率是52（%），磨损率是0.55，硬度是6，化学成分是c，盐酸可溶率是1.28（%），规格是1-2mm2-4mm4-8mm