

石英砂滤料多少钱一吨 水处理滤料 石英砂多少钱

产品名称	石英砂滤料多少钱一吨 水处理滤料 石英砂多少钱
公司名称	灵寿县李家庄村第一石粉厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河北省灵寿县李家庄村
联系电话	86-0311-8625323 15931396857

产品详情

石英砂一般在污水处理中用处很广：

李家庄石粉厂采用天然优质石英石为原料，适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理，更适用于石油、化工、矿山、冶金、热电、造纸、印染等生产用水的药剂处理和循环水处理，以及污水的回收利用。该产品在中性及pH值在2.1-6.6范围的酸性水中都很稳定，但在碱性水中溶解，化学水处理SiO₂增量不超过2mg/l。

石英砂的主要规格及标准：

名称	规格（目）	耐火度 大于（	均匀度（%）	SiO ₂ 含量 不小于（%）	Fe ₂ O ₃ 含量不大 于（%）	含粉量小于（ %）
精砂	4-6	1750	90	99.5	0.02	0.2
精砂	6-10	1750	90	99.5	0.02	0.2
精砂	10-20	1750	90	99.5	0.03	0.2
精砂	20-40	1750	90	98.9	0.03	0.2
精砂	40-70	1750	90	98.8	0.04	0.3
精砂	70-140	1750	90	98.9	0.04	0.3
精砂	100-200	1750	90	98.5	0.04	0.3
精砂	270	1750	90	98.9	0.04	0.3
精砂	325	1750	90	98.7	0.04	0.3

石英砂按品质可有普通石英砂，精制石英砂，酸洗石英砂：

主要规格：4-6目、6-10目、10-20目、20-40目、40-60目、40-100目、100目、325目、600目。石英硬度为7，比重2.65，颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，石英有较高的耐火性能，熔点为1730摄氏度。主要用于制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，在建筑中利用石英很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。

精制石英砂化学成份（无杂质）：

化学成分	sio ₂	al ₂ o ₃	fe ₂ o ₃	mgo	k ₂ o	cao	tio ₂
含量(%)	99.2	0.20	0.015	0.011	0.056	0.023	微量

普通石英砂：（颜色：黄白色）

化学成分	sio ₂	al ₂ o ₃	fe ₂ o ₃	其他
含量(%)	97.58-98.35	0.85-1.02	0.74-1.03	微量

生产流程

1、大石料进入仓库；2、选粗破；3、选细破；4、粉碎机粉碎；5、振动筛分母；6、包装（编织袋50公斤/袋）

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，类型是高效，品牌是石页滤料，密度是2.6（g/cm³），二氧化硅含量是98，莫氏硬度是7，熔点是1750