

石英砂滤料|石英砂市场|锦鹏石英砂厂|石英砂价格

产品名称	石英砂滤料 石英砂市场 锦鹏石英砂厂 石英砂价格
公司名称	郑州锦鹏水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:油除杂质
公司地址	郑州市管城区航海东路2号60号楼1单元6层628号
联系电话	15617515788 13838333138

产品详情

锦鹏石英砂滤料的装艺加工而成。外观呈多棱形、球状，纯白色，具有机械强度高、截污能力强、耐酸能好等特点。石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂.石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀 主营产品: 普通石英砂，精制石英砂（粉），高纯石英砂（粉），熔融石英砂（块）精制石英砂滤料的理化分析 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 SiO_2 含量 99% 容重 1.75t/m³ 盐酸可溶率 0.4% 良好溶点 1480 灰粉率 0.25% zn含量 0.005% 比重 2.67 空隙率 43% 其它金属含量不超过国家饮用水标准。产品广泛应用大、中、小型自来水公司、污水处理厂、造纸、制药、酿造、电力、冶金、煤气、纺织、印染、石油、化工行业的理想产品，用户遍布全国三十多个省、市及出口东南亚国际市场。在技术上，从建厂以来一直与北京化工大学、河南大学、省科学研究院等部门进行密切的技术合作，技术力量雄厚。厂内有技术人员十多名，专门从事新产品的研究开发和跟踪指导。因为高质量的产品和良好的服务，受到了用户的一致好评 巩义市锦鹏净水材料厂生产的安徽石英砂,合肥石英砂滤料之外、和石英砂滤料同时使用的有我公司生产无烟煤滤料、卵石滤料、只要是水处理过滤系统方面的滤料填料公司都有生产 巩义市锦鹏净水材料厂咨询电话：0371-69594666 0371-69596108 15036188567 15617515788 传真：0371-69596108 咨询qq:836321886 阿里旺旺号：jppjingshui 网址：<http://www.gyjpps.com/> 邮箱：gyjpps@126.com 巩义市锦鹏净水材料厂咨询电话：0371-69594666 0371-69596108 15036188567 15617515788 传真：0371-69596108 咨询qq:836321886 石英砂是我国目前使用最广泛的一种滤料，是双层快速滤池的伙伴材料。石英砂目前采用的原料有两种：1、利用天然石英矿石，经破碎、筛选、水洗加工而成，呈多棱形、纯白无杂质、密度大，机械强度高、截污能力强、耐酸性良好且使用周期长；2、利用天然河砂、海砂分筛而成。优点是就地取材，造价低；缺点是：因受水的侵蚀时间长，强度降低，磨损率、破损率高，使用周期短，机械强度差，它是影响滤速的首要因素。我们还采用了净化滤料的新工艺，延长滤料使用3-4个周期，从而与海砂相比还是经济划算的。本厂生产的产品有两种标准（建设部标准：cj/t43 - 2005，电力部标准：dlj58 - 81），适用于高纯水过滤。（注：电力部产品经化学处理 SiO_2 > 99%，建设部标准 SiO_2 > 96%）。石英砂理化分析 含泥量 % 4 盐酸可溶率 % 3.5 比重 g/cm³ 2.55 含硅量 % > 98.5 磨损率 % < 0.7 空隙率 % > 43 破碎率 % < 0.8 容量 g/cm³ 1.75

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是油除杂质，性能是耐酸,耐高温,耐低温，类型是高效，品牌是锦鹏石英砂厂，吸附率是98（%），抗压力是100（kgf），密度是 2.66（g/cm³），孔隙率是43（%），磨损率是0.8，硬度是70，化学成分是二氧化硅，盐酸可溶率是0.2（%）