

c41-16kg神威牌精品空气锤

产品名称	c41-16kg神威牌精品空气锤
公司名称	滕州市神威锻压设备厂
价格	面议
规格参数	类型:空气锤 品牌:神威 型号:c41-16kg
公司地址	滕州市洪绪镇前洪绪村
联系电话	5911859

产品详情

【1】、c41-16kg/20kg连体空气锤技术参数【电话：0632-5988871、15666718289、18366699986、qq:547710282.周伯儒】

参数/项目/型号	specification	c41-16kg	c41-20kg
打击能量(j)	attack energy(j)	170	220
工作区间高度(mm)	work sector altitude(mm)	150	180
打击次数(min)	attack number of times(min-1)	258	270
可锻方钢边长(mm)	malleable side steel length of side(mm)	15x15	30x30
可锻圆钢边长(mm)	malleable round steel length of side(mm)	¢ 16	¢ 35
配用功率(kw)	uses for parts the power(kw)	1.5	2
电机转速(r.p.m)	electrical rotational speed(r.p.m)	1440	1440
砧座重量(kg)	anvil weight(kg)	连体	连体
总重量(kg)	gross weight(kg)	220	530
外型尺寸(mm)	outlook size(mm)	750x440x1000	900x450x1150

【2】、c41-25kg/40kg连体空气锤技术参数：【电话：0632-5988871、18366699986、15666718289、qq:547710282、周伯儒】

参数/项目/型号	specification	c41-25kg	c41-40kg
打击能量(j)	attack energy(j)	270	530
工作区间高度(mm)	work sector altitude(mm)	240	245
打击次数(min)	attack number of times(min-1)	250	245
可锻方钢边长(mm)	malleable side steel length of side(mm)	40x40	52x52
可锻圆钢边长(mm)	malleable round steel length of side(mm)	¢ 45	¢ 68
配用功率(kw)	uses for parts the power(kw)	2.2	4
电机转速(r.p.m)	electrical rotational speed(r.p.m)	1440	1440

砧座重量(kg)	anvil weight(kg)	连体	连体
总重量(kg)	gross weight(kg)	760	1350
外型尺寸(mm)	outlook size(mm)	1000x470x1230	1150x600x1460

【3】。c41-25kg/40kg分体空气锤技术参数【电话：0632-5988871、18366699986、15666718289、qq:547710282、周伯儒】

参数/项目/型号	specification	c41-25kg	c41-40kg
打击能量(j)	attack energy(j)	270	530
工作区间高度(mm)	work sector altitude(mm)	245	250
打击次数(min)	attack number of times(min-1)	250	245
可锻方钢边长(mm)	malleable side steel length of side(mm)	40x40	52x52
可锻圆钢边长(mm)	malleable round steel length of side(mm)	¢ 45	¢ 68
配用功率(kw)	uses for parts the power(kw)	2.2	4
电机转速(r.p.m)	electrical rotational speed(r.p.m)	1440	1440
砧座重量(kg)	anvil weight(kg)	247	420
总重量(kg)	gross weight(kg)	760	1340
外型尺寸(mm)	outlook size(mm)	1000x470x1230	1150x600x1460

【4】、c41-75kg/150kg空气锤技术参数【电话：0632-5988871、15666718289、18366699986、qq:574410282、周伯儒】

参数/项目/型号	specification	c41-75kg	c41-150kg
打击能量(kj)	attack energy(j)	1	2.5
工作区间高度(mm)	work sector altitude(mm)	280	350
打击次数(min)	attack number of times(min-1)	210	180
可锻方钢边长(mm)	malleable side steel length of side(mm)	75x75	130x130
可锻圆钢边长(mm)	malleable round steel length of side(mm)	¢ 85	¢ 145
配用功率(kw)	uses for parts the power(kw)	7.5	15
电机转速(r.p.m)	electrical rotational speed(r.p.m)	1440	1440
砧座重量(kg)	anvil weight(kg)	950	1800
总重量(kg)	gross weight(kg)	2500	3260
外型尺寸(mm)	outlook size(mm)	1480x800x1950	2390x1085x2150

y3150滚齿机的特点【电话：18366699986、15666718289、周经理】（1）适用于成批，小批及单件生产圆柱斜齿轮和蜗轮，尚可滚切一定参数范围的花键轴。（2）调整方便，具有自动停车机构（3）具有可靠的安全装置以及自动润滑滚齿机(gearhobbingmachine)是齿轮加工机床中应用最广泛的一种机床，在滚齿机上可切削直齿、斜齿圆柱齿轮，还可加工蜗轮、链轮等。用滚刀按展成法加工直齿、斜齿和人字齿圆柱齿轮以及蜗轮的齿轮加工机床。这种机床使用特制的滚刀时也能加工花键和链轮等各种特殊齿形的工件。优点：1、结构匀称，布局合理；2、选用优质。

材料，精心制作；3、可用顺铣或逆铣方法加工齿轮；4、尽量减少机床热源；5、冷却油供应充分；6、操作方便，维护简单；7、价格低廉。

型号	y3150
最大切削模数	5mm(钢材)/6mm(铸铁)
加工直齿圆柱齿轮最大直径	350mm(有外支架)600mm(无外支架)
加工圆柱螺旋齿轮最大直径	370mm(当螺旋角为30度时)
	250mm(当螺旋角为45度时)
滚刀的最大垂直行程长度	260mm

最大滚切长度	240mm
滚刀心轴至工作台中心线的距离	最大320mm 最小25mm
工作台面至滚刀心轴中心线的最小距离	170mm
滚刀可换心轴直径	22 27 32 mm
滚刀最大直径	120mm
工作台孔直径	60mm
工作台心轴直径	30mm
滚刀主轴转速	级数8 范围50-275转/分
工件每转滚刀垂直进给量	0.24-4.25mm/转
主电机功率	3kw 1430转/分
泵电机功率	0.125kw 2790转/分
机床重量(带附件)	2600kg

本产品的类型是空气锤，品牌是神威，型号是c41-16kg，主电机功率是2（kw），重量是220（kg），公称压力是16（kn），滑块行程是180（mm），行程次数是258（次/min），工作台尺寸是15X15（mm），喉口深度是180（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年