

C41-20kg空气锤 空气锤

产品名称	C41-20kg空气锤 空气锤
公司名称	常州老黄牛电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	类型:空气锤 品牌:瑞宏机床厂 型号:C41-20kg
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 怡景名园1栋乙单元502室
联系电话	13815040209

产品详情

本公司代理各类机床

单击下面的文字链接可以看到们更多产品

[钻铣床](#) [铣床](#) [摇臂钻](#) [立式铣床](#) [卧式铣床](#) [车床](#) [立式钻床](#) [台钻](#)

[压力机](#) [空气锤](#) [深孔钻](#) [镗床](#) [刨床](#) [木工机械](#) [推台锯](#) [金属锯床](#)

[木工封边机](#) [木工裁板锯](#)

c41-20kg空气锤是自由锻造机器的一种.有两个汽缸.压缩汽缸将空气压缩,通过分配阀送入工作汽缸,推动活塞连同锤头作上下运动起锤击作用.操作灵活,广泛用于小型锻件的生产。电动机通过减速机构和曲柄,连杆带动压缩气缸的压缩活塞上下运动,产生压缩空气。当压缩缸的上下气道与大气相通时,压缩空气不进入工作缸,电机空转,锤头不工作,通过手柄或脚踏杆操纵上下旋阀,使压缩空气进入工作气缸的上部或下部,推动工作活塞上下运动,从而带动锤头及上砧

铁的上升或下降，完成各种打击动作。旋阀与两个气缸之间有四种连通方式，可以产生提锤、连打、下压、空转四种动作。

c41-20kg空气锤以压缩空气为动力，满足安全生产的需要敲击力度与振动频率可通过调节气压控制；重量轻、体积小；机构简单、不易损坏。

参数/项目/型号	c41-20kg
落下部分质量(kg)	20
打击能量(kj)	0.22
工作区间高度(mm)	200
打击次数(min-1)	255
可锻方钢边长(mm)	30*30
可锻圆钢边长(mm)	φ 35
配用功率(kw)	单相2.2/220
	三相2.2/380
电机转速(r.p.m)	1440
砧座重量(kg)	200
总重量(kg)	500
外型尺寸(mm)	670 × 369 × 1050

关于发票：以上商品标价为不含税价格，如需开票应另外加点、提供开户资料

售后服务：本厂出售商品因质量问题均享受三包政策，（人为操作或外力造成损伤破坏不在保修范围内）一年内免费维修，终身成本维修，提供原厂配件。附件不在保修范围内。

销售电话：0632-5811296 传真
：0632-5811298

本产品的类型是空气锤，品牌是瑞宏机床厂，型号是C41-20kg，主电机功率是2（kw），重量是500（kg），公称压力是220（kn），滑块行程是200（mm），行程次数是270（次/min），工作台尺寸是90x50（mm），喉口深度是0（mm），动力类型是气动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年