

型材弯曲机 三辊卷板机 海维

产品名称	型材弯曲机 三辊卷板机 海维
公司名称	南通特力锻压机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:三辊卷板机 品牌:海维 型号:W24s-75
公司地址	江苏省南通市海安县西场镇工业园（风景河桥西首）
联系电话	0513-88280802

产品详情

w24s-75型材卷弯机主要技术参数

一、机器的用途

型材卷弯机是我公司引进意大利技术生产的一种新型卷弯设备，通过更换不同模具，可以卷弯角钢、槽钢、工字钢、扁钢、方钢、圆钢及各种异型钢材，可一次上料完成卷圆、校圆工序，广泛用在石油、化工、水电、造船及机械制造行业。

该机三个工作辊均为主驱动辊，两个边辊可围绕固定回转中心作弧线升降运动，工作辊两侧设有托辊装置，有利于保证非对称截面型材卷制质量。该机结构先进，工作可靠，体积小，功能齐全，是目前国内外先进的型材形设备。机器可配置结构先进的通用或专用模具，该机操作方便，效率高，倍受用户欢迎。

二、基本参数

w24s-75型材弯管机

型号名称	w24s-75型材弯管机
型材最大抗弯截面模量	75cm ³
型材屈服极限	s=245mpa

角钢内弯	最大截面	120*120*10mm
	最小卷弯直径	1700mm
	最小截面	40*40*4mm
	最小卷弯直径	800mm
角钢外弯	最大截面	120*120*16mm
	最小卷弯直径	1600mm
	最小截面	40*40*4mm
	最小卷弯直径	800mm
槽钢外弯	槽钢型号	25
	最小卷弯直径	1100mm
槽钢内弯	槽钢型号	25
	最小卷弯直径	1600mm
扁钢平弯	最大截面	120*40mm
	最小卷弯直径	1200mm
工字钢立弯	最大截面	200*100mm
	最小卷弯直径	1500mm
模具直径	460mm	
卷弯速度	4m/min	
边辊升降速度	180-200mm/min	
液压系统工作压力	16mpa	
电机	y160m-4 11kw	
外形尺寸（长*宽*高）	2800*1600*1700	

三、机器的主要结构与工作原理

系列弯曲机是弧形下调式三辊，一次上料完成型材的预弯，卷圆和校园的工序。

该机床身采用钢板焊接，经过退火热处理工艺，封闭式框架结构，上辊位置固定，两下辊围绕固定回转中心作弧线升降运动。

三辊均为主动辊，其动力由液压马达提供，可进行正反方向旋转。

两下辊升降传动平稳，可靠。

上辊的两侧面设备有机托辊装置，有利于控制型材的变型和卷制精确度。

位移液晶显示，显示精度为0.1mm。

四、主要配套厂家

4-1、轴承 瓦房店

4-2、工作辊 南钢

4-3、主电机 南通恒力

4-4、主电器元件 天水213

4-5、液压马达 浙江宁波

本产品的类型是三辊卷板机，品牌是海维，型号是W24s-75，动力类型是液压，控制形式是数控，布局形

式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，免费安装调试