

深喉口冲床J21S_J23S-25T系列深拉钣金用专用冲床配件维修

产品名称	深喉口冲床J21S_J23S-25T系列深拉钣金用专用冲床配件维修
公司名称	上海博剪机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:博海 动力类型:联合传动
公司地址	上海市奉贤区庄行镇潘垫村530号2幢314室
联系电话	暂无

产品详情

j21s系列开式固定台深颈压力机参数表

ja21、ja23系列开式压力机

项目	单位	主要技术参数					
		ja23-12	ja23-16	ja23-25	ja23-30	ja23-40	ja23-50
公称力	千牛(kn)	120	160	250	300	400	600
滑块行程	mm	50	56	60	70	90	110
滑块行程次数	次/分	150	138	120	120	65	50
最大封闭高度	mm	150	180	200	200	230	280
封闭高度调节量	度	30	30	35	45	50	60
床身可倾角度	mm	20	20	20	20	20	20
工作台尺寸	前后	mm	220	260	310	350	420
	左右	mm	370	390	490	550	670
工作台孔尺寸	mm	100	120 × 150	130 × 150	150 × 150	200 × 170	250 × 200
滑块底面尺寸	前后	mm	100	130	140	140	176
	左右	mm	112	140	150	170	210
模柄孔尺寸	直径	mm	30	30	40	40	42
	深度	mm	45	50	50	50	82
滑块中心至床身距离	mm	120	120	160	165	210	260
滑块立柱间距离	mm	160	185	180	200	250	300
外形尺寸	前后	mm	950	1000	1300	1300	1550
	左右	mm	600	650	750	850	1050
	高度	mm	1500	1650	1800	2000	2500
电机	功率	mm	1.1	1.1	2.2	2.2	4
	转速	转/分	1440	940	1440	1440	1440
整机净重	kg	500	700	1000	1500	2500	4000

ja21、ja23t系列深拉、深喉口系列压力机

项 目	单位	主要技术参数					
		ja23-25(深拉)	ja23-45(深拉)	ja23-63(深拉)	ja23-30(深喉)	ja23-40(深喉)	
公称力	千牛(kn)	250	450	630	300	400	
滑块行程	mm	160	220	260	70	90	
滑块行程次数	次/分	120	40	42	120	60	
最大封闭高度	mm	370	450	460	200	230	
封闭高度调节量	度	50	50	100	45	80	
床身可倾角度	mm	20	20				
工作台尺寸	前后	mm	310	480	710	350	400
	左右	mm	490	700	930	550	620
工作台孔尺寸	mm	130 × 130	230	200	150 × 150	180 × 180	
滑块底面尺寸	前后	mm	140	176	255	140	176
	左右	mm	150	210	280	170	210
模柄孔尺寸	直径	mm	40	42	50	40	42
	深度	mm	50	70	70	50	70
滑块中心至床身距离	mm	170	230	350	500	680	
滑块立柱间距离	mm	180	250	300	200	220	
外形尺寸	前后	mm	1300	1530	1700	1110	2070
	左右	mm	750	1200	1300	850	1100
	高度	mm	2300	2650	3100	2000	2050
电机	功率	mm	2.2	4	5.5	2.2	4
	转速	转/分	1440	1440	1440	1440	1440
整机净重	kg	1200	3000	5300	1600	4100	

本产品的类型是深喉冲床，品牌是博海，动力类型是联合传动，型号是J23-25，主电机功率是2.2（kw），公称压力是250（kn），喉口深度是450（mm），滑块行程是160（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是40-50（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是120，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是18个月，加工定制是是