JB23-20T冲床 20吨冲床 送货上门

产品名称	JB23-20T冲床 20吨冲床 送货上门
公司名称	滕州市龙阳耀腾机床厂
价格	面议
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:耀腾机床 动力类型:机械传动
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 经济开发区B区奉天路
联系电话	86 0153 56379656 18263778878

产品详情

j23系列开式可倾式双柱压力机技术参数

型号			100	80	63	40	25	16	
公称力		kn	1000	800	630	400	250	160	
公称力行程		mm	9	8	6	6	5	5	
滑块行程		mm	130	115	110	100	70	60	
行程次数		mm	45	45	50	55	70	140	
最大封闭高度		mm	380	380	330	300	200	170	
封闭高度调节量		mm	100	80	80	70	40	40	
滑块中心至机身距离		mm	280	250	230	215	180	160	
工作台尺寸	前后	mm	540	480	440	400	320	300	
	左右	mm	840	750	700	650	525	480	
工作台落料孔尺寸	前后	mm	200	250	140	200	160	110	
	左右	mm	370	340	280	280	220	220	
	直径	mm	300	290	240	220	200	160	
滑块底面尺寸	前后	mm	270	250	250	230	170	180	
	左右	mm	360	320	320	260	230	200	
模柄孔尺寸	直径	mm	60	60	60	50	40	35	
	深度	mm	80	80	70	70	60	60	
机身两立柱间距		mm	380	300	300	300	240	220	

工作台至道轨间净距离		mm	510	490	440	400	280	290	
垫板厚度		mm	100	95	80	75	50	50	
机身可倾角度		度	20	20	20	20	20	30	
电动机	功率	kw	7.5	7.5	8	3	2.2	1.5	
	转速	转/分	1440	1440	1440	1440	1440	940	
外形尺寸	前后	mm	1800	1790	1700	1500	1200	1130	
	左右	mm	1360	1320	1280	1150	900	750	
	高度	mm	2850	2550	2480	2370	2020	1890	
机器重量		kg	6600	5500	4000	3000	1300	900	

本产品的类型是深喉冲床，品牌是耀腾机床，动力类型是机械传动，型号是JB23-20，主电机功率是1.5（kw），公称压力是160（kn），喉口深度是310（mm），滑块行程是60（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是35（φmm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是100，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质量三包