

# 质量保证 专业供应加重冲床 JS21深喉口冲床

产品名称	质量保证 专业供应加重冲床 JS21深喉口冲床
公司名称	深圳市宝机机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:沃得精机 动力类型:电动
公司地址	深圳市光明新区公明办事处塘尾社区宝塘工业区48号101
联系电话	13570807869

## 产品详情

j21s系列开式深喉口固定台压力机的性能特点 此系列压力机是加大喉口深度的开式压力机。其喉深是一般机床的四倍，该产品工作空间大，工作可不用掉头一次冲压成型。广泛用于大尺寸板料的冲压加工，产品均采用钢板焊接机身，强度和刚度都很高，并采用刚性转健式离合器，操作，维修方便，工作平稳，性能可靠。

### 技术参数

技术参数	单位unit	j21s-10	j21s-16	j21s-25	j21s-40	j21s-63	j21s-80	j21s-100	
滑块公称压力	kn	100	160	250	400	630	800	1000	
公称力行程	mm	2	2	2.5	6	6	7	7	
滑块行程	mm	45	55	65	90	110	120	140	
行程次数	times/ min	145	125	55	45	40	38	38	
封闭高度	mm	180	220	270	320	390	440	480	
封闭高度调节量	mm	35	45	55	65	80	90	100	
滑块中心线至机身距离	mm	300	500	600	710	800	800	900	
立柱距离	mm	190	250	330	470	590	600	720	
滑块底面尺寸	左右l×r	mm	170	200	250	300	400	430	540
	前后f×b	mm	150	180	220	260	360	360	480
模柄孔尺寸	直径	mm	30	40	40	50	50	60	60
	深度	mm	55	60	60	70	70	75	75

工作台尺寸	左右l×r	mm	370	450	560	700	860	950	1080
	前后f×b	mm	240	300	370	460	570	650	710
落料孔直径		mm	80	100	120	150	180	200	220
工作台板厚度		mm	35	40	50	65	80	100	120
工作台离地面距离		mm	730	750	800	835	860	850	850
外形尺寸	左右l×r	mm	1070	1480	1975	2338	2748	2720	2815
	前后f×b	mm	665	850	950	1376	1500	1715	1790
	高	mm	1763	1930	2215	2660	2827	3050	3400
地脚螺栓距离	左右l×r	mm	840	940	1355	1560	2020	2050	1970
	前后f×b	mm	420	490	660	720	880	965	1100
电动机功率		kw	1.1	1.5	2.2	5.5	7.5	7.5	11
重量(approximate)		kg	1400	2000	2900	5300	7600	9200	10080

本产品的类型是深喉冲床，品牌是沃得精机，动力类型是电动，型号是JS21S/40/45/60，主电机功率是5（kw），公称压力是10000（kn），喉口深度是0（mm），滑块行程是0（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是0（mm\*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是100，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，是否提供加工定制是是