

40T滚丝机 两轴滚丝机 两轮滚牙机 二轮滚丝机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 40T滚丝机 两轴滚丝机 两轮滚牙机 二轮滚丝机 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区陈村镇顺镓机床经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:滚丝机 品牌:TG 型号:TG-40T |
| 公司地址 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路1号一座首层01B号 |
| 联系电话 | 86 0757 23305510 13690384268 |

产品详情

机械主要规格参数

| 液压网轮滚丝机 | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 型号 | g-6t | g-12t | g-20t | g-30t |
| 最大滚牙外径 | 40 | 60 | 80 | 90 |
| 主轴直径 | 45mm | 54mm | 75mm | 75mm |
| 键宽 | 2mm | 2mm | 40mm | 40mm |
| 最大进给力 | 6t | 12t | 20t | 30t |
| | 固定、滚通网用 | 固定、滚通网用 | 固定、滚通网用 | 固定、滚通网用 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 滚轧工件最大长度 | | | | |
| 滚轧工件最大螺距 | 0.5mm | 1mm | 1.5mm | 2mm |
| 主轴转速 | 100r/min | 150r/min | 200r/min | 250r/min |
| 主电机功率 | 0.2KW | 0.5KW | 0.75KW | 1.1KW |
| 油泵电机功率 | 0.5KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 200*1400*1100 | 200*1450*1150 | 200*1500*1200 | 200*1550*1200 |

机械特性：

滚丝机是一种多功能冷滚压成型机床，该机能在其滚压力范围内在冷态下对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压；滚光和各种成形滚压。机器有安全可靠的电和液压执行和控制系统，可使每一个工作循环在手动、半自动和自动

冷滚压工艺是一种先进的无切削加工，能有效地提高工件的内在和表面质量，加工时产生的径向压应力，能显示、节能、低耗的理想工艺。

哪些工件可采用滚压工艺，请您参照下图所示仔细寻找。



| 公制螺纹 | | 美制粗牙螺纹 | | pt ps pf 英 | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| 规格 | 滚造径 | 规格 | 滚造径 | 规格 | a级滚造径 | b |
| m2.0 × 0.4 | 1.67-1.70 | n0.2 × 56 | 1.84-1.86 | 1/16 × 28 | 7.05-7.10 | |
| m2.3 × 0.4 | 1.97-2.00 | n0.2 × 48 | 2.11-2.14 | | | |
| m2.6 × 0.45 | 2.23-2.26 | n0.4 × 40 | 2.36-2.40 | 1/8 × 28 | 9.05-9.10 | |
| m3.0 × 0.5 | 2.60-2.63 | n0.5 × 40 | 2.69-2.72 | | | |
| m3.5 × 0.6 | 3.03-3.06 | n0.6 × 32 | 2.91-2.95 | 1/4 × 19 | 12.19-12.25 | 1 |
| m4.0 × 0.7 | 3.45-3.49 | n0.8 × 32 | 3.57-3.60 | | | |
| m4.5 × 0.75 | 3.92-3.96 | n0.11 × 24 | 4.05-4.09 | 3/8 × 19 | 15.69-15.72 | 1 |
| m5.0 × 0.8 | 4.38-4.43 | n0.12 × 24 | 4.70-4.75 | | | |
| m6.0 × 1.0 | 5.25-5.30 | 1/4 × 20 | 5.45-5.50 | 1/2 × 14 | 19.67-19.74 | 1 |
| m7.0 × 1.0 | 6.25-6.30 | 5/16 × 18 | 6.93-6.98 | | | |
| m8.0 × 1.25 | 7.07-7.12 | 3/18 × 16 | 8.40-8.45 | 3/4 × 14 | 25.15-25.22 | 2 |
| m9.0 × 1.25 | 8.07-8.12 | 7/16 × 14 | 9.83-9.89 | | | |
| m10 × 1.5 | 8.91-8.97 | 1/2 × 13 | 11.32-11.39 | 1 × 11 | 31.61-31.70 | 3 |
| m11 × 1.5 | 9.91-9.97 | 9/16 × 12 | 12.80-12.87 | | | |
| m12 × 1.75 | 10.73-10.79 | 5/8 × 11 | 14.26-14.33 | 1 1/4 × 11 | 40.34-40.43 | 4 |
| m14 × 2.0 | 12.56-12.63 | 3/4 × 10 | 17.27-17.34 | | | |
| m16 × 2.0 | 14.56-14.63 | 7/8 × 9 | 20.26-20.34 | 1 1/2 × 11 | 46.23-46.32 | 4 |
| m18 × 2.5 | 16.23-16.31 | 1 × 8 | 23.20-23.28 | | | |
| m20 × 2.5 | 18.23-18.31 | 1 1/8 × 7 | 26.07-26.16 | 2 × 11 | 58.05-58.14 | 5 |
| m22 × 2.5 | 20.23-20.31 | 1 1/4 × 7 | 29.24-29.33 | | | |
| m24 × 3.0 | 21.90-21.98 | 1 3/8 × 6 | 32.02-32.12 | | | |
| m27 × 3.0 | 23.89-24.98 | 1 1/2 × 6 | 35.08-35.29 | 规格 | a级滚造径 | b |
| m30 × 3.5 | 27.56-27.66 | 1 3/4 × 5 | 40.85-41.08 | 1/16 × 27 | 7.39-7.44 | |
| m33 × 3.5 | 30.56-30.65 | 2 × 4 1/2 | 47.00-47.06 | | | |

npt nps 美制管

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|
| m36 × 4.0 | 33.23-33.33 | 美制细牙螺纹 | | 1/8 × 27 | 9.39-9.44 | |
| m39 × 4.0 | 36.22-36.63 | 规格 | 滚造径 | | | |
| m42 × 4.5 | 38.90-39.01 | n0.6 × 40 | 3.02-3.05 | 1/4 × 18 | 12.37-12.43 | 1 |
| m45 × 4.5 | 41.90-42.00 | n0.8 × 36 | 3.03-3.66 | | | |
| m48 × 5.0 | 44.45-44.68 | n0.10 × 32 | 4.22-4.26 | 3/8 × 18 | 15.82-15.88 | 1 |
| 英制螺纹 | | n0.12 × 28 | 4.80-4.84 | | | |
| 规格 | 滚造径 | n0.1/4 × 28 | 5.68-5.72 | 1/2 × 14 | 19.65-19.72 | 1 |
| w3/32-48 | 2.01-2.04 | no.5/16 × 24 | 7.16-7.20 | | | |
| w1/8-40 | 2.72-2.75 | no.3/8 × 24 | 8.74-8.79 | 3/4 × 14 | 24.99-25.06 | 2 |
| w5/32-32 | 3.39-3.43 | no.7/16 × 20 | 10.18-10.23 | | | |
| w3/16-24 | 4.05-4.08 | no.1/2 × 20 | 11.76-11.82 | 1 × 11 1/2 | 31.30-31.39 | 3 |
| w1/4-20 | 5.46-5.51 | no.9/16 × 18 | 13.25-13.31 | | | |
| w5/16-18 | 6.95-7.01 | no.5/8 × 18 | 14.83-14.89 | 1 1/4 × 11 1/2 | 40.12-40.21 | 3 |
| w3/8-16 | 8.41-8.48 | no.3/4 × 16 | 17.89-17.95 | | | |
| w7/16-14 | 9.85-9.92 | no.7/8 × 14 | 20.91-20.98 | 1 1/2 × 11 1/2 | 46.19-46.28 | 4 |
| w1/2-12 | 11.21-11.24 | no.1 × 12 | 23.87-23.95 | | | |
| w9/16-12 | 12.82-12.89 | no.11/8 × 12 | 27.05-27.12 | 2 × 11 1/2 | 46.06-58.33 | 4 |
| w5/8-11 | 14.29-14.36 | no.11/4 × 12 | 30.21-30.29 | | | |
| w3/4-10 | 17.30-17.38 | no.13/8 × 12 | 33.38-33.46 | | | |
| w7/8-9 | 20.29-20.38 | no.11/2 × 12 | 36.55-36.63 | | | |
| w1-8 | 23.23-23.32 | | | | | |

本产品的类型是滚丝机，品牌是TG，型号是TG-40T，主电机功率是7.5（kw），最大攻丝直径是100（mm），主轴最大行程是1000（mm），主轴转速范围是18（rpm），工作精度是0.001，主偏角是4（度），滚制螺丝节距范围是12（mm），攻牙能力是100MM，动力类型是液压，自动化程度是自动，控制形式是人工，布局形式是立式，产品类型是全新，是否库存是是