

# 无锡,台湾进口MT1040A无心磨床

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 无锡,台湾进口MT1040A无心磨床                     |
| 公司名称 | 东莞诺金精密机械有限公司                           |
| 价格   | 52000.00/台                             |
| 规格参数 | 类型:无心磨床<br>品牌:无锡诺金机械<br>重量:2000 ( kg ) |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇锦厦S358省道257号                  |
| 联系电话 | 0769-81167506 13538567153              |

## 产品详情

- 主要特点：
- 机床采用砂轮架固定、导轮架移动布局；
  - 砂轮为悬臂式结构，砂轮主轴采用多片式长轴瓦动压油膜轴承；
  - 导轮为悬臂式结构，导轮主轴前端采用整体1：30锥体滑动轴承，后端采用高精度滚动轴承；
  - 导轮架进给采用燕尾形滚针导轨，进给用差动丝杆；
  - 导轮架调速采用交流变频调速；
  - 机床配备切入机构；
  - 托架安装面采用t型槽定位

## 主要规格参数

|      |     |                |
|------|-----|----------------|
| 机床型号 |     | mt1040a        |
| 磨削直径 | 通磨  | 1-40mm         |
|      | 切入磨 | 2-40mm         |
| 磨削长度 | 通磨  | 140mm          |
|      | 切入磨 | 120mm          |
| 砂轮规格 |     | psa350x125x127 |

|                  |       |                                   |
|------------------|-------|-----------------------------------|
| 导轮规格             |       | psa250x125x75                     |
| 砂轮转速             |       | 1870r / min                       |
| 导轮转速             |       | 磨削20-180r/min(无级)<br>修整200r / min |
| 导轮回转角度           | 垂直平面内 | -2 ° - +4 °                       |
|                  | 水平平面内 | 0 ° - 3 °                         |
| 砂轮与导轮中心连线至托架底面距高 |       | 190mm                             |
| 工作精度             | 圆度    | 0.002mm                           |
|                  | 圆柱度   | 0.003mm                           |
|                  | 粗糙度   | 0.2                               |
| 机床总功率            |       | 9.23kw                            |
| 机床重量             |       | 2000kg                            |
| 机床外型尺寸           |       | 1550x1300x1400mm                  |

本产品的类型是无心磨床，品牌是无锡诺金机械，重量是2000（kg），主电机功率是9.23（kw），外形尺寸是1550\*1300\*1400（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是1870（rpm），最大磨削尺寸是40（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是多型号，售后服务是整机保修壹年