

无心磨床MT1040A 磨床报价

产品名称	无心磨床MT1040A 磨床报价
公司名称	无锡市普实精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无心磨床 品牌:普实 重量:2000 (kg)
公司地址	无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大道6号汇坚国际工业原料城3-1032
联系电话	13566595168 18961729299

产品详情

本机床适用于圆柱体零件、环形零件的无心通磨磨削，适合于大批量生产。增订切入机构后可用于锥度不大于1/20的圆锥体零件和成型回转体零件的无心切入磨削。

一、机床结构特点及性能

- 1、机床布局采用导轮架单面移动方式；
- 2、砂轮轴采用悬伸结构，更换砂轮方便；
- 3、砂轮轴采用多片式动压轴承；
- 4、导轮轴采用悬伸结构，更换导轮方便；
- 5、导轮轴采用内锥体式滑动轴承；
- 6、导轮调速采用交流变频无级调速；
- 7、用户可通过特殊订货方式选配切入机构、长工件通磨托架、冷却系统的磁性分离器等部件增强性能。

二、技术规格与参数

	参数	mt1040a
磨削工件直径	通磨(标准托架)	2~40mm
	通磨(长工件托架)	7~40mm

	切入磨	7~40mm
最大磨削长度	通磨(标准托架)	140mm
	通磨(长工件托架)	300mm
	切入磨	120mm
转速	砂轮转速	1870r/min
	导轮转速	无级
	工作转速	20~180r/min
	修整转速	250r/min
工作精度	圆度	0.002mm
	圆柱度	0.002mm
导轮回转角	垂直面内	-2 ° ~ +4 °
	水平面内	0 ° ~ +3 °
	砂轮规格	psa350 × 125 × 127mm
	导轮规格	psa250 × 125 × 75mm
	手轮刻度每格进给量	0.002mm
	砂轮与导轮中心连线至托架底面距离	190mm
	机床总功率	9.03kw
	机床尺寸 (l*w*h)	1550mm × 1300mm × 1400mm
	机床重量	2000kg

本产品的类型是无心磨床，品牌是普实，重量是2000（kg），外形尺寸是1550 × 1300 × 1400（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是1870（rpm），最大磨削尺寸是300（mm），控制形式是数控，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是MT1040A