

# 供正成工FM3206A五面体龙门

产品名称	供正成工FM3206A五面体龙门
公司名称	南昌正成工数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:尼古拉斯 型号:6000*2300
公司地址	南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712室
联系电话	0791-86582128 18970882813

## 产品详情

### 一、机床的用途及性能：

原装西班牙尼古拉斯udg自动分度强力万能铣头及尼古拉斯设计的z轴滑枕，使这台五面体龙门具备各类零部件的加工能力，高刚性的龙门框架结构设计，因此不仅具有强力切削的能力，同时又能满足精密零件的加工（汽车模具、航天航空、水利发电、轨道交通、风电、机车、工程机械、冶金、机床铸造、钢构等加工企业。

### fm3206a自动五面头(a型)五面体机械规格

工作臺面		
工作台面積	mm	2500 6400
t型槽(尺寸 槽數 間距)	mm	中间9-28 × 200，两侧各2-28 × 160
工作台最大載重量	kg	18000-20000
行程		
x軸行程	mm	6200
y軸行程	mm	3800
z軸行程	mm	1500
主軸鼻端至台面	mm	300-1800
門寬	mm	3200
主軸		
主軸錐度		#50
滑枕截面尺寸	mm	650mm × 420mm。
功率	kw	30

主軸規格 ( 型號/安裝直徑 )		bt50
bt50轉速	rpm	3000 rpm
五面頭規格 ( 尼古拉斯原裝 )		45 ° 自動五面頭(a型)
滾珠絲杆規格		
x軸		10020 ( 動螺母結構 )
y軸		8020
z軸		6316
導軌規格		
x軸		4條55滾柱線軌
y軸		55規格重載滾柱線規格
z軸		矩型滑軌
速度		
切削速度	mm	1-8000
快移速度(x軸)	mm	8000
快移速度 ( y軸 )	mm	10000
快移進度(z 軸)	mm	8000
精度		
定位精度x	mm	0.02
定位精度y	mm	0.018
定位精度z	mm	0.016
重複定位精度x	mm	0.015
重複定位精度y	mm	0.015
重複定位精度z	mm	0.015
其他		
所需氣壓	kg/cm2	6
所需動力	kva	65
重量	t	81
工作台承重(t)	t	20
全閉環控制 ( 光柵尺 )		發格光柵尺
數控系統		西門子840d

本產品的類型是龍門銑床，品牌是尼古拉斯，型號是6000\*2300，重量是86000（kg），主電機功率是37（kw），主軸轉速範圍是3000（rpm），工作台尺寸是6000\*2300（mm），主軸錐孔錐度是7：24，T型槽數目是8，控制形式是數控，布局形式是臥式，作用對象是模具，作用對象材質是金屬，適用範圍是通用，適用行業是通用，產品類型是全新，是否庫存是否