

湖州转塔冲床 转塔冲床 金方圆

产品名称	湖州转塔冲床 转塔冲床 金方圆
公司名称	宁波市金方圆机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:金方圆 动力类型:联合传动
公司地址	宁波市雅戈尔大道333号西区宁波市金方圆机电设备有限公司
联系电话	86-057488449148 13867867908

产品详情

产品名称：vt系列-金方圆液压数控转塔冲床

所属类别：hrt、vt、et系列-->hrt、vt、et系列

性能特点：

高水准的数字式液压主传动系统，速度、行程可调，冲压速度高达600hpm，25mm步距时冲次350次/min。 传动系统采用国际品牌的高精度、大导程滚珠丝杠、直线导轨，精度高、性能好。国家一流水准的数控系统，配合数字交流伺服电机，速度快，可靠性好。

主要气动元件、电器元件、液压元件采用国际知名品牌产品，使机床性能更趋完美。

全镶套的高精度转盘有效提高了转盘的精度及寿命，并有24、32等工位可供用户选择。

模具采用先进的加工及热处理工艺，使用寿命长。

旋转工位采用了剖分式涡轮赶结构，分度精度极高，最大分度孔径高达 88.9mm，并可扩展。

集中润滑装置，减少各运付的摩擦，提高机器使用寿命。

整体式横梁结构，拖板与横梁一体化设计，增强刚性，定位准确，高速送料更平稳，杜绝工作台x、y轴动态偏移情况。 可根据用户需要配置短型模具或长型模具。

钢板焊接的闭式o型机身，刚性好，变形小，尤其适合大吨位的vt—400、500、600、800。

参数 specification	单位 unit	vt-300			
公称力 punch force	kn	300			
最大加工板材尺寸 max. processing size	mm	1250*2500	1250*4000	1250*5000	1500*4000
最大加工板材厚度 max. processing thickness	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
一次冲孔最大直径 max. punch diameter	mm	¢ 88.9	¢ 88.9	¢ 88.9	¢ 88.9
模位数 no. of station	个	24/32	24/32	24/32	24/32
孔距精度 hole accuracy	个	± 0.10	± 0.10	± 0.10	± 0.10
1mm步距时最高冲孔频率 1mm step max. punch hit	hpm	600	600	600	600
25mm步距时最高冲孔频率 25mm step max. punch hit	hpm	350	320	320	320
板材最大移动速度(1mm板厚) max. traversing speed (1mm thick sheet)	m/min	85	85	85	85
转盘速度 turret speed	rpm	30	30	30	30
控制轴数 controlling axis	no.	4	4	4	4
旋转工位个数 no. of auto-index	no.	2	2	2	2
空气压力 air pressure	mpa	0.6	0.6	0.6	0.6
外型尺寸 outline dimension	mm	5020*2680*23	5020*4000*23	5020*5000*23	5770*4000*23
机器重量 machine weight	t	40	40	40	40
机身 frame		15	16.5	18	19.5
		闭式 o-type	闭式 o-type		

本产品的类型是转塔冲床，品牌是金方圆，动力类型是联合传动，型号是VT-300，主电机功率是11（kw），公称压力是30（kn），喉口深度是00（mm），滑块行程是00（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是00（mm*mm），布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是不锈钢制品，行程次数是600，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年