

# 新推出恒信OZ型数控转塔冲床

产品名称	新推出恒信OZ型数控转塔冲床
公司名称	高密市卓利机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:恒信 动力类型:气动
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道盛泉街与昌安大道 交叉路口南路西
联系电话	0536-2336988 13515403300

## 产品详情

产品特点：

钢板焊接的闭式o型机身，刚性好，稳定性高。

控制系统简单易学人性化，操作简单。

cad自动编程，能识别procam等转换代码，可实现现场编程，后台编程。

国内独有的夹钳避让功能，实现板材无死区加工。

冲压速度可调，增强设备的柔性能力。

传动系统采用进口的高精度、大导程滚珠丝杠、直接导轨，精度高，性能好。

主要气动元件、电器元件采用稳定的进口品牌产品，使机床性能更趋完善。

集中润滑设置，减少各运动副的摩擦，润滑报警保护延长，提高机器使用寿命。

转塔采用日本技术薄转塔，长导向，并经热处理去内应力，刚性好、精度稳定、抗冲击能力强。

模具采用先进的加工及热处理工艺，使用寿命长，型号国际能用。

高性能全自动浮动夹钳，万向球、毛刷混合结构工作台。

规格参数 specifications



类型	hxsk-t3016	hxsk-t3020	hxsk-t3024	hxsk-t3028
公称力 (kn)	250-300	250-300	250-300	250-300
最大冲压频繁 (hpm)	280	280	280	280
一次最大加工板材	2500x1250	2500x1250	2500x1250	2500x1250
加工精度 (mm)	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1
标准送料速度 (m/min)	80	80	80	80
二位定位	标配	标配	标配	标配
模具	16工位转塔	20工位转塔	24工位转塔	32工位转塔
气源 (mpa)	0.55	0.55	0.55	0.55
总功率 (kw)	7	7	7	7
外形尺寸 (mm)	5000x3500x2000	5000x3500x2000	5000x3500x2000	5000x3500x2000
机器重量 (t)	10.8	10.8	11.5	12.5

本产品的类型是转塔冲床，品牌是恒信，动力类型是气动，型号是HXSK-T3016，公称压力是250-300 (kn)，滑块行程是0 (mm)，控制形式是数控，布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是机箱外壳、机箱柜体、空调、金属家具冲孔、防盗门、防火门、筛网、钣金加工、太阳能、厨房用具、广告字等，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三保式服务