

行业先锋 供应转塔冲床 性能稳定 定位精准

产品名称	行业先锋 供应转塔冲床 性能稳定 定位精准
公司名称	青岛盟林德机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:恒新建德 动力类型:联合传动
公司地址	青岛经济技术开发区茂山路687号2077室
联系电话	13863918202 13969699379

产品详情

转塔冲床

性能特点：

钢板焊接的闭式o型机身，刚性好，稳定性高； 简单易学的人性化控制系统，操作方便（进口冲压专用系统，功能强大）； cad自动编程，识别procam转换代码，实现现场编程，后台编程； 国内独有的夹钳避让功能，实现板材无死区加工； 冲压速度可调，增强设备的柔性能力； 传动系统采用进口的高精度、大导程滚珠丝杠、直线导轨，精度高，性能好；

集中润滑装置，减少各无能运动副的摩擦，提高机器使用寿命； 转塔采用球墨铸铁厚转塔，长导向并经热处理去内应力，刚性好、精度稳定、抗冲击能力强； 模具采用先进的加工及热处理工艺，使用寿命长，型号国际通用； 高性能全自动浮动夹钳，万向球、毛刷混合结构工作台。

产品展示：

主要配件：

闭式转塔冲床工位分布表：

类型	模具尺寸	12工位	16工位	18工位	18工位	20工位
a	2 12.7	6	6	8	9	8
b	12.7	4	6	6	6	8

	31.8					
c	31.8 50.9	2	2	2	2	2
d	50.8 88.9	—	2	2	1	2

参数规格表：

名称	单位	qh-bs12	qh-bs16	qh-bs20	qh
加工板材尺寸	mm	1250*2500	1250*2500	1250*2500	1250
加工精度	mm	± 0.1	± 0.1	± 0.1	±
模位数	个	12	16	20	
控制轴数	—	3(xyz)	3(xyz)	3(xyz)	3(
空气压力	mpa	0.55	0.55	0.55	0
床身结构	—	o型	o型	o型	o
一次冲孔最大直径	mm	50.8	88.9	88.9	
最高冲孔频率	cpm	280	280	280	2
板材最大移动速度	m/min	60	60	60	
转盘转速	rpm	30	30	30	
公称力	kn	250-400	250-400	250-400	25
外形尺寸	(长)mm	5000	5000	5000	5
外形尺寸	(宽)mm	3500	3500	3500	3
外形尺寸	(高)mm	2400	2400	2400	2

售后服务：

青岛盟林德—专业供应各种型号数控转塔冲床 电话：13969699379

本产品的类型是转塔冲床，品牌是恒新建德，动力类型是联合传动，型号是QH-BS，主电机功率是5.5（kw），公称压力是250（kn），喉口深度是1250（mm），滑块行程是70（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是1250*2500（mm*mm），布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是20，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年，终身维护