

z5050圆立柱深孔钻 质优

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | z5050圆立柱深孔钻 质优 |
| 公司名称 | 滕州市北辛中捷摇臂钻床厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:深孔钻床 品牌:ZOJE/中捷 型号:z5050 |
| 公司地址 | 中国 山东 枣庄 滕州市 北辛街道后荆沟西首 |
| 联系电话 | 86 0632 5838779 13863200705 |

产品详情

1.自动卸刀装置。2.主轴自动进给。3.工作台可以回转+180度也可以倾斜+45度，使用范围广。4.设有冷却装置和攻丝装置5.电气系统惯窃iec电气标准，具有短路和过载保护功能，主电机功率大。6.正反转具有延时功能，以保护主电机。7.独特的防护装置，安全可靠。8.适用于钻孔，扩孔，铰孔，攻螺纹，刮平面等加工。是单件、批量生产理想机床。

| | |
|--------------------|-----------------|
| 主要技术参数 | z5050 |
| 钻孔最大直径mm | 50 |
| 最大攻丝直径 | m30 |
| 立柱直径(mm) | 160 |
| 主轴最大行程 (mm) | 240 |
| 主轴中心距立柱母线距离mm | 460 |
| 主轴端面至工作台最大距离mm | 710 |
| 主轴端至底座工作台面最大距离(mm) | 1220 |
| 主轴锥孔(莫氏) | mt4 |
| 主轴转速范围r.p.m | 500-1500 |
| 主轴转速级数 | 18 |
| 主轴进给量 | 0.1 , 0.2 , 0.3 |
| 工作台面尺寸(mm) | 560x560 |
| 工作台行程(mm) | 680 |
| 底座工作台面尺寸(mm) | 550x500 |
| 总高(mm) | 2380 |
| 主电机功率kw | 1.5-2.2 |
| 冷却泵电机(w) | 90 |
| 机床重量kg | 650 |
| 外形尺寸mm | 125*80*225 |

本产品的类型是深孔钻床，品牌是ZOJE/中捷，型号是z5050，主电机功率是2.2（kw），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是500-1500（rpm），主轴孔锥度是MT4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是非人为原因，15天包换，质保期一年，终身维修