

CQ6128 小型车床 操作简单 生产型

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | CQ6128 小型车床 操作简单 生产型 |
| 公司名称 | 滕州市大鹏机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:普通车床 品牌:鹏飞 控制形式:人工 |
| 公司地址 | 滕州市机械工业园开发区D区 |
| 联系电话 | 0632-5979799 13181431058 |

产品详情

主要技术参数 cq6128床身上回转直径 280mm工作台上回转直径 155mm两顶尖距离 500mm主轴孔径 28mm主轴孔锥度 mt4主轴转速/级数 180 ~ 1930r/min/8纵向行程 480mm横向行程 150mm小刀架行程 60mm公制螺距/级数 0.5 ~ 3mm/10英制螺距/级数 8 ~ 48t.p.i/14纵向走刀量/级数 0.1 ~ 0.4mm/r/3电机功率 0.75kw 0.55kw交流纵向走刀量/级数 0.1 ~ 0.4m m/r/3机床净重/毛重 200/240kg底座净重/毛重 32/44kg主机外形尺寸 1260 × 660 × 485mm主机包装尺寸 1300 × 660 × 610mm底座包装尺寸 750 × 640 × 730mm

本机床适用于加工铸件、刚件、有色金属和非有色金属零件。能完成圆柱、圆锥、

台阶端面、切槽、钻镗内孔、公制螺纹、英制螺纹等加工工艺。溜板纵向可实现

机动进给。并专设电气杠使用灵活方便，是仪表轻工机械等行业或学校教学汽车维修、家庭维修等单位和个人进行单件生产货小批发量加工的理想设配。

本产品的类型是普通车床，品牌是鹏飞，控制形式是人工，型号是CQ6128，主电机功率是0.75（kw），外形尺寸是1300 × 660 × 610（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是500（mm），最大加工直径是500（mm），最大回转直径是280（mm），主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是28（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是优质