

# CW1600法兰车床 落地式车床 大头车床

产品名称	CW1600法兰车床 落地式车床 大头车床
公司名称	滕州市南沙河镇泉信机床厂
价格	面议
规格参数	类型:普通车床 品牌:泉信 控制形式:人工
公司地址	山东滕州市山东·滕州
联系电话	86 0632 5953207 13105119100

## 产品详情

cw1600落地车 1、底座导轨采用矩形结构，跨距大、刚性好，适宜于 低速重载切削。

2、操纵站安装在前床腿位置，操作方便，外观协调。

3、机床结构采用床头箱主轴垂直于拖板运动的床身导

轨，床头箱和横向床身连接在同一底座上，底座上为山型导轨结构，可手动调节拖板的横向移动。

4、机床铸件通过振动时效消除内应力。床身也经过超 音频淬火，导轨磨加工。

5、本机床承载能力大、刚性强、外形美观、操作方便

能够车削各种零件的内外圆柱面、端面、圆弧等成型表面，是加工各种轮胎模具及大平面盘类、环类零件理想设备。该机床设计合理、性能可靠、结构坚实、维修方便、操作灵活、加工范围大、耗能低、扭矩大、纵横进刀、自动化、且快慢进刀调整范围大床身前后左右可任意调整。车头箱主轴分：由轴承组成 供应优质高性能cw2000,cw2500,cw1600落地车床。适用于矿山设备，法兰加工

您现在的位置：首页>产品展示>落地车床>cw2000落地车床 cw1600落地车床 该机床设计合理、性能可靠、结构坚实、维修方便、操作灵活、加工范围大、耗能低、扭矩大、纵横进刀、自动化、且快慢进刀调整范围大床身前后左右可任意调整。车头箱主轴分：由轴承组成 项目参数床身（长×宽）：

1600×505mm 1600×505mm 大流板横向行程：850mm 小流板纵向行程：495mm 花盘直径：

1600/1800mm 工件旋转直径：1600mm 外型尺寸（长×宽×高）：2400×1550×1980mm 机床重量：

5800kg 该机床适合加工轮胎模具、矿山机械、各类法兰、管件阀门、压力容器、纺织机械及主要盘状类、大直径工件的切削加工。机床某些局部结构不断改进，但说明书一般是不作修改的，特此说明，请用户注意。本机隔震效果好，结构新颖，运转平稳，安全可靠，工作噪音小，操作舒适简单，劳动强度低，且耗电量小，易于维修。项目参数 主轴转速6档位（8级电机）

9转/分、15转/分、22转/分、35转/分、47转/分、75转/分 主轴转速6档位（6级电机）

13转/分、21转/分、30转/分、48转/分、65转/分、105转/分 主电机功率：11kw 380v 6、8级用户任意选择 快慢进给调速电机功率：1.1kw 速比：125转-1250转/分

本产品的类型是普通车床，品牌是泉信，控制形式是人工，型号是1600，主电机功率是11（kw），加工精度是普通精度，最大加工长度是750（mm），最大加工直径是1600（mm），最大回转直径是0（mm），主轴通孔直径是0（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是轻工，动力类型是机械

传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机保修二年