

车床C0630 普通各种车床

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 车床C0630 普通各种车床 |
| 公司名称 | 滕州市北辛瑞宏机床厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:普通车床 品牌:瑞宏机床厂 控制形式:人工 |
| 公司地址 | 滕州市北辛后荆沟村(工业园) |
| 联系电话 | 5811296 |

产品详情

c0630的主要规格和参数

床身上最大工件回转直径 300mm

最大工件长度 550mm

刀架上最大工件回转直径 160mm

最大车削长度 530mm

主轴通孔直径 19mm

主轴锥孔锥度 莫氏3号

主轴转速级数 6级

主轴转速范围
75—1325r/min

车削公制螺纹螺距 0.5 - 3mm11种

车削英制螺纹牙数
6—40牙/英寸17种

| | |
|----------------|--------------------|
| 尾架锥孔锥度 | 莫氏2号 |
| 尾架套筒最大移动量 | 60mm |
| 主电动机功率转速 | 0.75kw980r/min |
| 净重/毛重 | |
| 360/460/kg | |
| 外形 (长 × 宽 × 高) | 1430 × 650 × 570mm |

关于发票：以上商品标价为不含税价格，如需开票应另外加点、提供开户资料

售后服务：本厂出售商品因质量问题均享受三包政策，（人为操作或外力造成损伤破坏不在保修范围内）一年内免费维修，终身成本维修，提供原厂配件。附件不在保修范围内。

销售电话：0632-5811296 传真：0632-5811298

本产品的类型是普通车床，品牌是瑞宏机床厂，控制形式是人工，型号是C0630普通车床，主电机功率是0.55（kw），外形尺寸是1250*600*1200（mm），加工精度是精密，最大加工长度是500（mm），最大加工直径是300（mm），最大回转直径是150（mm），主轴转速级数是6，主轴通孔直径是32（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年