

精密型滚齿机 Y3150滚齿机 精密齿轮加工 质量保证

产品名称	精密型滚齿机 Y3150滚齿机 精密齿轮加工 质量保证
公司名称	滕州市瑞源机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:滚齿机 品牌:华夏瑞源 型号:Y3150
公司地址	山东省滕州市洪绪镇工业园孔屯路1号
联系电话	18963272592

产品详情

产品说明 本机床适用于加工各种圆柱形正齿轮、螺旋齿轮和窝轮。本机床适用于单件生产和成批生产，如备有数个以上同型机床时最合理的使用方法是分出数量机床专为精削之用，以保证机床的加工精良。 本机床具有足够的钢度，在滚齿轮时，可以一次加工至所需的齿深，也可以分几次切削（分层切削），在分层切削时必须依照一定的规则变更每次的切削用量，如选用适当的切削速度、进给量及合理的精切深度，并准确地安装好工件，本机床可切削出七级精度齿轮。 由于本机床上具有平衡装置来平衡刀架的切削抗力，因此，本机床可作顺铣加工，以提高机床生产效率。在机床上装有刀架快速移动装置及在切削终止时自动停止运转机构，故本机床不仅广泛适用于齿轮加工，且操作方便，同时可进行多机管理。y3150滚齿机 产品技术参数最大切削模数 钢材 5mm 铸铁 6mm

加工直齿圆柱齿轮最大直径 有外支架 350mm 无外支架 500mm

加工圆柱螺旋齿轮最大直径 当旋转角度为30 ° 时 370mm

当旋转角度为45 ° 时 250mm 滚刀的最大垂直行程长度 260mm

最大滚切长度 240mm

滚刀心轴至工作台中心线间的距离 最大 320mm 最小（工作台台面到滚刀心轴的距离小于85mm时为30mm ） 2.5mm

工作台面至滚刀心轴中心线的最小距离 170mm

滚刀可换新轴直径 22 27 32mm

滚刀最大直径 120mm

工作台孔直径 60mm

工作台心轴直径 30mm

滚刀主轴转速 级数 8级 范围 50~275转/分

主电机功率 3kw 主电机转速 1430转/分

泵电机功率 0.125kw 泵电机转速 2790转/分

机床重量 2400kg

机床外形尺寸（长*宽*高） 1825*935*1730mm

售后服务

- 1，设备出现故障后，用户可以来电联系解决，若无法通过电话解决，公司在有服务点地区24小时内到达现场，在无服务点的地区48小时内到达，为客户排除故障。
- 2，整机一年内保修，公司提供免费维修服务。关键易损件，人为不当操作，以及不可抵抗自然灾害等原因造成的损害由客户承担。
- 3，一年后的服务需收取维修费，零件成本费及往返路费。

华夏瑞源机床服务承诺： 终身保修 30分钟服务响应 2小时故障处理

24小时售后服务

48小时上门服务

本产品的类型是滚齿机，品牌是华夏瑞源，型号是Y3150，主电机功率是3（kw），重量是2500（kg），最大加工模数是6，加工直径范围是500（mm），加工精度等级是8，加工齿轮类型是直齿,斜齿，控制形式是人工，布局形式是立式，动力类型是机械传动，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是