

台湾台铭M618磨床 手摇磨床

产品名称	台湾台铭M618磨床 手摇磨床
公司名称	梧州市长洲区智博机械经营部
价格	面议
规格参数	类型:手摇磨床 重量:780 (kg) 主电机功率:1.5 (kw)
公司地址	广西 梧州市 西环路
联系电话	07743880901 13699852216

产品详情

工作台尺寸	1	最大磨削尺寸	1 mm
砂轮转速	3200 rpm	加工精度	0.02 mm
外形尺寸	1640 × 1390 × 2060mm (65 " × 55 " × 82 ")	主电机功率	1.5 kw
重量	850 kg	型号	618s kg

磨床特性： 本机器在结构方面 - - 主要铸件均采用高级铸铁料，并经由退火处理，消除内应力，以确保高精度、高刚性，并延长机器寿命。 滑道方面 - - 本机左右及前后双v滑道黏贴耐磨树脂turcite-b，并经精密铲花，不仅滑动顺畅且耐磨，最适合成型研磨。 主轴方面 - - 使用弹筒式一体化设计之直结式主轴，并采p4级超精密斜角滚柱轴承，在高速旋转下，低噪音、无震动、扭力大，适合重切削及各式成型研磨。 自动润滑系统方面 - - 采用循环式自动润滑系统，当主轴启动时，润滑油即自动循环对各螺杆及滑道提供强制润滑，可大大降低滑道磨损度。机柱上方装有一油镜可监看润滑情形。 **主要规格**

工作台尺寸：150 × 457mm (6 " × 18 ") 最大研磨长度：470mm (18-1/2 ") 最大研磨宽度：160mm (6-1/3 ") 主轴至工作台面距离：350-400mm (13.8 " -15.7 ") 最大有效研磨高度：300mm 标准磁盘尺寸：150 × 400mm (6 " × 16 ") 左右进给 手动行程：485mm (19 ") 前后进给 手动行程：180mm (7 ") 手轮每刻度进给：0.02mm (0.001 ") 手轮每转进给：5mm (0.2 ") 升降进给 手轮每刻度进给：0.005mm (0.0002 ") 手轮每转进给：1mm (0.05 ") 砂轮 砂轮尺寸：(直径 × 宽度 × 孔径) 180 × 13 × 32mm (7 " × 1/2 " × 1 " -1/4 ") 主轴速度：3600 (60hz) /2800 (50hz) 马达 主轴马达：1 hp或1.5hp 重量 净重：720kg (1584lbs) 毛重：850kg (1870lbs) 装箱尺寸

本产品的类型是手摇磨床，重量是780 (kg) ，主电机功率是1.5 (kw) ，外形尺寸是1900 (mm) ，加工

精度是高精度，砂轮转速是2850（rpm），最大磨削尺寸是152/457（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M618