

## 云南机床集团：云南合信源磨床YM71100\*20B,欢迎来电咨询！

产品名称	云南机床集团：云南合信源磨床YM71100*20B,欢迎来电咨询！
公司名称	无锡市亿诺机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:平面磨床 品牌:云南合信源 重量:13500 (kg)
公司地址	无锡市惠山区惠山大道108号4-702-9 (地铁西漳站区)
联系电话	0510-83503689 13906183585

## 产品详情

项目内容	item content	ym-7110x20b	ym-7110x30b	ym-7110x40b
工作台面尺寸 (宽×长) (mm)	working table size (w×l)	1000×2000	1000×3000	1000×4000
最大磨削尺寸：长×宽×高 (不含吸盘mm)	max.grinding size no chuck(l×w×h)	2000×1000×600	3000×1000×600	4000×1000×600
工作台最大纵向移动量 (mm)	max.table longitudinal travel	2100	3100	4100
磨头最大横向移动量 (mm)	max.cross travel of grinding head	1080	1080	1080
磨头最大垂直移动量 (mm)	max.vertical travel of grinding head	600	600	600
磨头垂直进给手轮刻度值	每格 (m) 每转 (m) feed on vertical handwheel	per grad.	0.005	0.005
		per rev.	0.5	0.5
砂轮尺寸(mm)	wheel size	450×75×203	450×75×203	450×75×203
砂轮转速(r/min)	the rotating speed of grinding wheel	1440	1440	1440
电机总功率(kw)	motor total power	27.5	31.5	31.5
砂轮主轴电机(kw)	wheel spindle motou	15	15	15
油泵电机(kw)	oil pump motor	11	15	15
加工对基面平行	parallesism of	0.008/300	0.008/300	0.008/300

度(mm)	machining surface to reference surface			
表面粗糙度( $\mu m$ )	surface roughness	ra:0.63	ra:0.63	ra:0.63
机床净/毛重(kg)	n./g.weight	12000/13500	15000/17000	19000/21000
包装尺寸(长 × 宽 × 高) (cm)	packing dimensions(l × w × h)	620 × 250 × 282	885 × 250 × 282	1100 × 250 × 282
液压站配置	configuration of hydraulic station	独立外置	独立外置	独立外置
备注	note	可根据顾客要求进行立柱加高设计 to heighten column design according to customer needs		

本产品的类型是平面磨床，品牌是云南合信源，重量是13500（kg），主电机功率是27.5（kw），外形尺寸是620\*250\*282（mm），加工精度是精密，砂轮转速是1440（rpm），最大磨削尺寸是1000\*2000（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是YM-71100\*20B，售后服务是三包一年，是否提供加工定制是否