

JH21-110D行程可调压力机 上二锻冲床 高速冲床

产品名称	JH21-110D行程可调压力机 上二锻冲床 高速冲床
公司名称	上海九菱机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高速冲床 品牌:上海二锻 动力类型:液压
公司地址	上海市浦东新区唐陆2989号
联系电话	86-02159946236/4000211990 13918190398

产品详情

jh21系列d型行程可调压力机采用钢板焊接机身，刚性好，精度稳定；曲轴纵放，结构紧凑，外形美观；其曲轴部位装有行程调节装置。通过对该装置的调节可改变滑块行程，从而满足不同的工艺需要。采用干式组合式气动摩擦离合器、制动器、接合平稳，动作灵敏，噪声低。齿轮副浸油润滑；滑块采用矩形六面加长导轨，导向面铜镶板，导向精度高，滑块内设置有进口液压超负荷保险装置（进口气动泵，进口高压油封）。超载后自动复位，动作灵敏可靠。jh21-63d以上电动调节装模高度，jh21-45d以上滑块设置了上提式平衡缸（采用进口密封圈），采用电动浓油润滑系统，气路采用进口安全双联阀控制，电气采用进口品牌plc集中控制，安全性高。可选配气垫装置，自动送料轴装置，光电保护装置，可搭配各种自动化设备，负荷冲床安全标准。

名称 型号	jh21-25d	jh21-45d	jh21-63d	jh21-80d
公称压力 nominal kn	250	450	630	800
公称力行程 stroke under nominal force	3	4	4	5
行程次数	100(80-120)	80(70-90)	70(60-80)	60(50-70)

number of stroke					
最大装模高度		250	270	300	320
max die set height					
装模高度调节量		50	60	80	80
die set height adjustment					
滑块中心至机身距离		210	230	300	300
distance from slide block centre to the frame					
工作板尺寸（前后*左右）		400*700	400*810	580*900	580*1000
worktable dimensions					
工作台板厚度		80	110	110	120
thickness of bolster					
滑块底面尺寸（前后*左右）		300*360	340*410	400*480	420*560
dimensions of slide block bottom surface(fb*lr					
模柄孔尺寸（直径*深度）		40*60	40*60	50*80	50*80
size of the handle hole(diameter*depth)					
立柱间的距离		450	550	620	680
distance between columns of body					
电动机 motor	型号type	yct180-4a	yct200-4a	yct200-4b	yct250-4b
	功率 power	3kw	5.5kw	5.5kw	7.5kw

外形尺寸（前后*左右*高）	1370*1050*2150	1650*1125*2415	1850*1210*2600	1860*1280*3100
outline dimension(f.b*l.r*h)				
净重/毛重	3100/3500	4350/4850	6500/7400	8500/9700
net/gross weight kg				

本产品的类型是高速冲床，品牌是上海二锻，动力类型是液压，型号是jh21-110d，主电机功率是11（kw），公称压力是1100（kn），滑块行程是6（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是60*80（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是不锈钢制品，行程次数是50，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年，加工定制是是