JFC21-25-200T系列开式高速精密压力机

产品名称	JFC21-25-200T系列开式高速精密压力机
公司名称	上虞市联和机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高速冲床 品牌:YANGLI/扬力 动力类型:液压
公司地址	上虞市曹娥街道光明居委1077号
联系电话	86 0575 82569275 13806760384

产品详情

jfc21系列开式高速精密压力机

■适用于空调翅片、汽车水箱散热器散热片、中央空调的冷表器和换热器的散热片，及钢板卷料，硅钢片等。■ 组合式干式气动摩擦离合器；■ jfc21-45以上滑块装设了上提式平衡缸；■ 进口双联电磁阀；■ 稀油强制循环润滑系统；■ 国际品牌plc控制；■ 国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件；■ 液压过载保护装置；■ jfc21-25~45手动调模，刻度显示；jfc21-63以上电动调模，数字显示；■ 可选配多个切刀阀、吹气阀、配自动送料装置组建单机全自动生产线，是取代同类进口产品的首选压力机；

无后缀表示机床采用普通导轨，刚性保险；后缀为“ a ”表示机床采用滚柱导轨，刚性保险；后缀为“ b ”表现机床采用滚柱导轨，液压保险；提高冲压件精度，降低冲压件成本，提高生产率

jfc21-25 jfc21-25a jfc21-25b	jfc21-45 jfc21-45a jfc21-45b	jfc21-63 jfc21-63a jfc21-63b	jfc21-80 jfc21-80a jfc21-80b	jfc21-110 jfc21-110a jfc21-110b	jfc21-125 jfc21-125a jfc21-125b	jfc21-160 jfc21-160a jfc21-160b	jfc jfc jfc
公称力	kn	250	450	630	800	1100	
公称力行程	mm	1.6	1.6	2	2	2	
滑块行程	mm	30	50	50	40	40	
行程次数	min	120-200	120-200	120-200	120-180	100-150	10
最大装模高度	mm	250	300	300	320	350	
装模高度调节量	mm	50	50	60	60	60	
滑块中心至机身距离	mm	250	300	300	310	350	
工作台板尺寸（前后×左右）	mm	480×700	570×800	580×860	600×1000	680×1150	680
机身工作台孔尺寸	mm	300×300	350×350	350×350	260×520	350×480	35

工作台板厚度	mm	80	100	110	120	140	
滑块底面尺寸（前后×左右）	mm	250×360	340×410	400×480	420×560	500×650	54
模柄孔尺寸（直径×深度）	mm	φ40×60	φ40×60	φ50×80	φ50×80	φ60×80	φ
立柱间的距离	mm	450	540	600	680	760	
电动机功率	kw	4	5.5	7.5	11	15	
外形尺寸（前后×左右×高）	mm	1830×1120×2080	2020×1220×2280	1800×1210×2520	1850×1280×2850	2010×1430×3040	201 ×
净重	kg	3500	4200	6100	8000	11000	1

本产品的类型是高速冲床，品牌是YANGLI/扬力，动力类型是液压，型号是JFC21-25-200T系列，公称压力是25-200（kn），滑块行程是0（mm），控制形式是数控，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是