

JFC21-25-200T系列开式高速精密压力机

产品名称	JFC21-25-200T系列开式高速精密压力机
公司名称	上虞市联和机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高速冲床 品牌:YANGLI/扬力 动力类型:液压
公司地址	上虞市曹娥街道光明居委1077号
联系电话	86 0575 82569275 13806760384

产品详情

jfc21系列开式高速精密压力机

适用于空调翅片、汽车水箱散热器散热片、中央空调的冷表器和换热器的散热片，及钢板卷料，硅钢片等。 组合式干式气动摩擦离合器； jfc21-45以上滑块装设了上提式平衡缸；进口双联电磁阀； 稀油强制循环润滑系统； 国际品牌plc控制； 国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件； 液压过载保护装置； jfc21-25~45手动调模，刻度显示；jfc21-63以上电动调模，数字显示； 可选配多个切刀阀、吹气阀、配自动送料装置组建单机全自动生产线，是取代同类进口产品的首选压力机；

无后缀表示机床采用普通导轨，刚性保险；后缀为“a”表示机床采用滚柱导轨，刚性保险；后缀为“b”表现机床采用滚柱导轨，液压保险；提高冲压件精度，降低冲压件成本，提高生产率

	jfc21-25	jfc21-45	jfc21-63	jfc21-80	jfc21-110	jfc21-125	jfc21-160	jfc21-200
	jfc21-25a	jfc21-45a	jfc21-63a	jfc21-80a	jfc21-110a	jfc21-125a	jfc21-160a	jfc21-200a
	jfc21-25b	jfc21-45b	jfc21-63b	jfc21-80b	jfc21-110b	jfc21-125b	jfc21-160b	jfc21-200b
公称力		kn	250	450	630	800	1100	1380
公称力行程		mm	1.6	1.6	2	2	2	2
滑块行程		mm	30	50	50	40	40	40
行程次数		min	120-200	120-200	120-200	120-180	100-150	100-150
最大装模高度		mm	250	300	300	320	350	350
装模高度调节量		mm	50	50	60	60	60	60
滑块中心至机身距离		mm	250	300	300	310	350	350
工作台板尺寸(前后×左右)		mm	480×700	570×800	580×860	600×1000	680×1150	680×1150
机身工作台孔尺寸		mm	300×300	350×350	350×350	260×520	350×480	350×480

工作台板厚度	mm	80	100	110	120	140	
滑块底面尺寸 (前后 × 左右)	mm	250 × 360	340 × 410	400 × 480	420 × 560	500 × 650	540 × 740
模柄孔尺寸 (直径 × 深度)	mm	40 × 60	40 × 60	50 × 80	50 × 80	60 × 80	
立柱间的距离	mm	450	540	600	680	760	
电动机功率	kw	4	5.5	7.5	11	15	
外形尺寸 (前后 × 左右 × 高)	mm	1830 × 1120 × 2080	2020 × 1220 × 2280	1800 × 1210 × 2520	1850 × 1280 × 2850	2010 × 1430 × 3040	2010 × 1430 × 3040
净重	kg	3500	4200	6100	8000	11000	

本产品的类型是高速冲床，品牌是YANGLI/扬力，动力类型是液压，型号是JFC21-25-200T系列，公称压力是25-200 (kn)，滑块行程是0 (mm)，控制形式是数控，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是