

# 沃得精机高速开式固定台压力机冲床J21G-45T

产品名称	沃得精机高速开式固定台压力机冲床J21G-45T
公司名称	常州展迪机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高速冲床 品牌:沃得精机 动力类型:电动
公司地址	天宁区中吴大道876号西7号
联系电话	13861000819 18015018999

## 产品详情

详细介绍：

机身由强度较高的树脂砂铸造而成，具有高强度和较好的吸振性能；采用意大利宇意干式离合器、制动器，动作灵敏，安全可靠；进口调心滚子轴承，风箱式平衡装置；机床采用强制循环给油装置，润滑良好，冷却充分。触摸屏人机界面，具有故障告知功能，维修、调整极为方便。

技术参数	单位	J21G-25	J21G-45
滑块公称压力	kn	250	450
公称力行程	mm	1.6	1.6
滑块行程d	mm	30	30
行程次数	times/min	150-500	100-400
封闭高度i	mm	205	270
封闭高度调节量g	mm	50	50
模柄孔径尺寸(直径×深度)	mm	40×70	50×80
工作台板面积e×f	mm	500×300	740×440
工作台板厚度t	mm	80	100
工作台板孔径	mm	180×90	250×120
工作台离地面距离z	mm	785	860
立柱间距离r	mm	200	300
滑块中心至机身距离k	mm	155	225
床脚尺寸a×b	mm	850×1130	1050×1435
基础螺栓位置m×n	mm	550×840	750×1080
安装位置尺寸u×v×c	mm	425×385×120	525×510×150
送料轴位置p×q	mm	318×720	465×985
外形尺寸l×w×h	mm	1290×1110×1890	1645×1425×2350

电动机功率	kw	4	4
重量	kg	2100	5200

本产品的类型是高速冲床，品牌是沃得精机，动力类型是电动，型号是J21G-45T，主电机功率是4（kw），公称压力是450（kn），喉口深度是225（mm），滑块行程是30（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是50-80（mm\*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是100-400，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三包一年