

冲床供应高速冲床JH21-80T生产铝箔制品

产品名称	冲床供应高速冲床JH21-80T生产铝箔制品
公司名称	安徽省徕富数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高速冲床 品牌:Accurl/安徽徕富 动力类型:气动
公司地址	博望区博望装备产业园
联系电话	0555-6762667 18755565999

产品详情

生产车间实体照片

JH21的性能特点：

- 优质钢板焊接机身，均经过回火（或振动时效），抛丸处理，刚性好，精度稳定；
- 曲轴纵置，结构紧凑，曲轴经高频率淬火后磨削处理，光洁度好，转动灵活；矩形六面加长导轨，导向面青钢，精度高；
- 气动双平衡缸，平衡滑块和上模重量，降低冲击和噪音，消除连杆与滑块间隙，减少受力零件冲击与磨损；
- 整体采用进口PLC集中控制，气路选用进口安全双联阀控制，可实现点动、寸动、单次和连续冲压；
- 滑块、导轨、工作台板、连杆、接套等关键件均采用树脂砂制造，与一般的粘土砂制造相比，改善表面粗糙度，尺寸精度2-3级

技术参数specifications	代号model	单位unit	JH21-25	JH21-45	JH21-60	JH21-80	JH21-125	JH21-160	JH21-200	JH21-250	JH21-315
滑块公称压力nominal capacity	kn	kn	250	450	600	800	1250	1600	2000	2500	3150
公称力行程nominal stroke	mm	mm	3	4	4	5	6	6	6	6	7

滑块行程 nominal stroke	mm			80	120	140	160	180	200	250	250	250	
行程次数 slide strokes pre minute	固定 fixed	h	times/min	100	80	70	60	50	45	45	30	30	
	可变 variable			60-100	50-80	45-70	40-60	35-50	30-45	25-45	20-30	20-30	
封闭高度 maximum die set height	h2	mm		250	270	300	320	350	400	450	500	500	
封闭高度调剂量 die height adjustment	t	mm		50	60	70	80	90	100	110	120	120	
滑块中心线至机距离 throat depth	c1	mm		210	225	270	310	350	390	430	450	450	
立柱距离 distance between uprights	d1	mm		450	500	560	620	680	720	900	980	980	
滑块底面尺寸 slide bottom size	左右 l × r	a	mm	360	410	480	540	620	700	880	950	950	
	前后 f × b	b	mm	250	340	400	460	520	580	650	700	700	
模柄孔尺寸 stem hole size	直径 dia	d	mm	40	50	50	50	70	70	70	70	70	
	深度 depth	i	mm	65	60	70	65	90	100	100	130	130	
工作台尺寸 bolster size	左右 l × r	c	mm	720	810	920	950	1070	1170	1390	1500	1540	
	前后 f × b	d	mm	400	440	520	600	680	760	840	880	880	
工作台板厚度 bolster thickness	h3	mm		80	110	130	140	155	165	180	190	190	
工作台离地面距离 bolster surface height	h1	mm		780	800	900	900	900	900	920	920	1000	
外形尺寸 overall dimensions	前后 f × b	a	mm	1346	1435	1540	1765	2040	2305	2690	2660	2720	
	左右 l × r	b	mm	945	1075	1200	1200	1320	1420	1540	1640	1680	
	高 h	h	mm	2120	2391	2570	2725	3035	3215	3810	3785	3865	
地脚螺栓距离 distance between foundation bolts	前后 f × b	a1	mm	830	950	1100	1210	1510	1670	2020	2150	2140	
	左右 l × r	b1	mm	690	745	840	920	1040	1140	1360	1460	1500	
电动机功率 motor power	型号 model			y100l2-4	yl32s-4	yl32s-4	yl32m-4	yl60m-4	yl60l-4	yl80m-4	y200l2-6	y225m-6	
	功率 power		kw	3	5.5	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	
重量 weight (approximate)			kg	2380	3500	5150	7950	10350	15400	20500	23600		

本产品的类型是高速冲床，品牌是Accurl/安徽徕富，动力类型是气动，型号是JH21-80T，主电机功率是7.5 (kw)，公称压力是800 (kn)，喉口深度是310 (mm)，滑块行程是130 (mm)，控制形式是数控，模柄孔尺寸是 50X80 (mm*mm)，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是40-70，作用对象材质是铝箔，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是2年售后